

SPORTNOW

IN230200407V02_UK

A61-045V02

Portable Basketball System





IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without reading and following all instructions carefully. Check the entire box and inside all packing materials for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifiers in this document.

Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper orientation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and/or operated properly.

Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in serious personal injuries such as cuts, broken bones, nerve damage, paralysis, brain injury, or death. Failure to comply may also result in property damage. Please heed all warnings and cautions.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Only adults should set up the product. Do not allow children in the setup area until assembly is complete.
- Check base daily for leakage. Leaks may cause product to fall.
- Assemble the pole sections properly. Failure to do so could cause the pole sections to separate during play or transport.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

⚠ WARNING

For safety reasons, we recommend that sand be used instead of water to fill the Base. If a leak develops, water could run out unnoticed, allowing the system to fall over, resulting in serious personal injuries, or property damage.

If using Water, check the Base carefully for leaks. If a leak is found, lay the system down on the ground and call Customer Service. Do not use, stand up, or play on a leaking system.



⚠ WARNING

OWNERS MUST ENSURE THAT ALL PLAYERS KNOW AND FOLLOW THESE RULES FOR SAFE OPERATION OF THE SYSTEM.

1. Do Not allow children to move or adjust the system.

2. Always make sure adjustment knob is securely tightened before play.

3. Make sure cement anchors are installed properly during assembly and that they are secure before play.

4. During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim or net. Player should wear mouth guard during play.

5. Only hang from rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.

6. DO NOT slide, climb or play on base or pole.

7. Before each use, always check that the base is filled according to manufacturer's instructions. Check for loose hardware, instability, and signs of corrosion and repair before each use. Check the base for leaks. If a leak exists, water could run out unnoticed, allowing the unit to fall over. Never play on damaged equipment.

8. Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures can cause leakage and could cause system to tip over.

9. During play, do not wear Jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.

10. When moving system, keep hands and fingers away from moving parts.


11. Once a month check pole and all metal parts for rust. Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part before using system again. Keep water and organic material away from pole.

12. Never operate or leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight and securing cement anchors or it may tip over into the pool and cause injuries such as those listed above.

13. Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls.

TRANSPORTING THE PORTABLE BASE

1. Make sure the base is empty before moving.
2. Face the front of the base where the wheels are located and pull back on the pole until the unit is balanced on its wheels.
3. Move the unit to the desired location and carefully set it down.
4. Fill the Base, secure cement anchors and check portable base for stability before play.




ADJUSTING THE SYSTEM

1.One person must stabilize the backboard, while the other person removes the pole locking knob and bolt.
2. Adjust the pole to desired height, and replace the knob and bolt.
3. Make sure adjustment knob is secure.

STEP 1


Attach Bottom Pole (#1) to Base(#12) as shown. Secure the bottom pole to the base with 2 sets of Bolts and Washers (#16) and round plate (#24) as shown.




Hardware Needed
16  Bolt, Washer Set M8*40mm QTY：2

STEP 2


Lock the Bottom Pole Braces (#4) to Base (#12) with 4 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#34).




Hardware Needed
34  Bolt, Washer and Nut Set M8*25mm QTY：4

STEP 3


Attach the Bottom Pole Braces (#4) to Bottom pole (#1) with a set of Bolt, Washer and Nut (#19).



Hardware Needed
19  Bolt, Washer, Nut M8*95mm QTY:1


STEP 4

Insert Axles (#22) into the Wheels (#21) as shown. Then press down over the wheels to snap the Axles in place.



STEP 5


Secure Cover (#33) to Bottom Pole Braces (#4) using 6 sets of Bolts, Washers and Nuts (#35).



Hardware Needed
35  Bolt, Washer and Nut M6*45mm QTY:4

STEP 6


Secure Mounting Plate (#20) and Plate (#38) to Middle Pole (#2) with 2 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#17) .



Hardware Needed
17  Bolt, Washer and Nut M8*90mm QTY： 2
2  Middle Pole Φ75*1090mm QTY:1


STEP 7


Secure Middle Pole (#2) to Bottom Pole (#1) with 2 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#25).



Hardware Needed
25  Bolt, Washer and Nut M8*85mm QTY： 2

STEP 8






Hardware Needed
28/29  Bolt, Washer and Screw Set M8*60mm QTY： 2
17/26/27  Bolt, Washer and Screw Set M8*90mm QTY:2

STEP 9

Secure two Backboard Connecting Plates (#13) to Backboard (#9) with 4 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#15).





Hardware Needed
15  Bolt, Washer, Nut M10*40mm QTY：4

STEP 10

a. Attach two Short Connecting Tubes (#7) to Upper Parts of two Backboard Connecting Plates (#13) with 2 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#36).


b. Attach two Long Connecting Tubes (#8) to Lower Parts of two Backboard Connecting Plates (#13) with 2 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#36).



Hardware Needed
36  Bolt, Washer and Nut M12*55mm QTY：4

STEP 11

Attach Short Connecting Tubes (#7) and Long Connecting Tubes (#8) to the Top Pole (#3) as shown. Secure them with 2 sets of Bolts, Washers, and Nuts (#18).





Hardware Needed
18  Bolt, Washer, Nut M12*160mm QTY： 2

STEP 12

a. Screw the Lower Handle Bar (#5) to the Upper Handle Bar (#6).

b. Put the 2 washers (#37) to the Lower Handle Bar (#5) first, then align the holes of the Lower Handle Bar (#5) and the rocker lever (#32) to insert the Bolt (#30) to lock them. Finally, tighten the Nut (#30).





Hardware Needed
30  Bolt, Washer, Nut M5*25mm QTY： 1
32  Crank Handle ϕ 10* 200 + ϕ16*54mm QTY： 1
37  Washer 25*12.5*1.0mm QTY： 2

c. Insert the Bolt (#31) through a Long Connecting Tube (#8), a Tube Washer (#23), the Upper Handle Bar (#6), the other Tube Washer (#23) and the other Long Connecting Tube (#8) in

order. Then tighten the nut to lock them.


d. Secure Top Pole (#3) to Middle Pole (#2) with 2 sets of Bolts, Washers and Nuts (#25).






STEP 13


Rotate the rocker lever (#32) to align the holes of the Lower Handle Bar (#5) and the Mounting Plate (#20). Then attach them with a set of Bolt, Washer, and Nut (#14).



STEP 14

Please check all the bolts and nuts are all tightened after assembly. Always check the unit to ensure that the base is full of water or sand, and all fittings and hardware are tight before each use.






WARNING

Sand is more recommended instead of water. If a leak develops, water could run out unnoticed, allowing the system to fall over, resulting in serious personal injuries, or property damage.


STEP 15

Please move the basketball system as below shown.



STEP 16

Please follow the below pictures to rotate the Crank Handle (#32) to adjust height.





SPORTNOW

IN230200407V02_DE

A61-045V02

Tragbares Basketballsystem





WICHTIG: FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

MONTAGEANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, versuchen Sie nicht, dieses Produkt zusammenzubauen, ohne alle Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und alle Verpackungsmaterialien auf Teile und/oder zusätzliches Anleitungsmaterial. Bevor Sie mit der Montage beginnen, identifizieren und inventarisieren Sie alle Teile und Hardware anhand der Teile- und Hardwarelisten und identifizieren Sie sie in diesem Dokument.

Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage sowie die Verwendung und Überwachung sind unerlässlich für die richtige Ausrichtung und zur Verringerung des Risikos von Unfällen oder Verletzungen. Bei nicht ordnungsgemäßer Installation, Wartung und/oder Bedienung dieses Produkts besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für schwere Verletzungen.

Die Nichtbeachtung eines der Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen wie Schnitten, Knochenbrüchen, Nervenschäden, Lähmungen, Gehirnverletzungen oder zum Tod führen. Die Nichtbeachtung kann auch zu Sachschäden führen. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.

- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden, seien Sie äußerst vorsichtig.
- Nur Erwachsene sollten das Produkt aufbauen. Kinder dürfen sich erst im Aufbaubereich aufhalten, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Basis täglich auf Undichtigkeiten. Undichtigkeiten können dazu führen, dass das Produkt umkippt.
- Montieren Sie die Pfostenabschnitte ordnungsgemäß. Andernfalls können sich die Pfostenabschnitte während des Spiels oder Transports lösen.
- **Die meisten Verletzungen werden durch Missbrauch und/oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht. Gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts mit Vorsicht vor.**

⚠ ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, zum Befüllen der Basis Sand anstelle von Wasser zu verwenden. Wenn ein Leck entsteht, könnte Wasser unbemerkt auslaufen, sodass das System umkippen und zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Wenn Sie Wasser verwenden, überprüfen Sie die Basis sorgfältig auf Undichtigkeiten. Wenn ein Leck festgestellt wird, legen Sie das System auf den Boden und rufen Sie den Kundenservice an. Verwenden Sie kein undichtes System, stellen Sie sich nicht darauf und spielen Sie nicht damit.



⚠ ACHTUNG

EIGENTÜMER MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS ALLE SPIELER DIESE REGELN KENNEN UND BEFOLGEN, FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB DES SYSTEMS.

1. Kindern nicht erlauben, das System zu bewegen oder einzustellen.

2. Vor dem Spielen immer sicherstellen, dass der Einstellknopf fest angezogen ist.

3. Darauf achten, dass die Betonanker während der Montage korrekt installiert und vor dem Spielen sicher befestigt sind.

4. Während des Spiels, insbesondere bei Dunking-Aktivitäten, die Spieler mit dem Gesicht von der Rückwand, dem Ring uınd dem Netz weg ausrichten. Es kann zu schweren Verletzungen kommen, wenn Zähne/ Gesicht mit der Rückwand, dem Ring oder dem Netz in Berührung kommen. Spieler sollten während des Spiels einen Mundschutz tragen.

5. Nur kurz am Ring hängen, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen oder andere nicht zu verletzen. Den Ring so schnell wie möglich wieder loslassen.

6. NICHT auf dem Sockel oder der Stange rutschen, klettern oder spielen.

7. Vor jedem Gebrauch immer prüfen, ob der Sockel gemäß den Anweisungen des Herstellers gefüllt ist. Auf lose Hardware, Instabilität sowie Anzeichen von Korrosion prüfen und vor jedem Gebrauch reparieren. Auf Lecks im Sockel prüfen. Wenn ein Leck vorhanden ist, kann Wasser auslaufen und dazu führen, dass das Gerät umkippt. Niemals mit beschädigter Ausrüstung spielen.

8. Die Oberläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder anderen Gegenständen sein. Einstiche können zu Leckagen führen und zum Umkippen des Systems führen.

9. Während des Spiels keinen Schmuck tragen (Ringe, Uhren, Halsketten usw.). Gegenstände können sich im Netz verfangen,

10. Beim Bewegen des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.


11. Einmal im Monat Stange und alle Metallteile auf Rost prüfen. Rost vollständig entfernen und mit Außenlack ausbessern. Wenn Rost in ein Stahlteil eingedrungen ist, dieses Teil vor der erneuten Verwendung des Systems ersetzen. Wasser und organisches Material von der Stange fernhalten.

12. Das Gerät niemals in aufrechter Position betreiben oder stehen lassen, ohne vorher den Sockel mit Gewicht zu füllen und die Betonanker zu sichern, da es sonst umkippen und Verletzungen verursachen kann, wie oben beschrieben.

13. Das System nicht bei Wind oder starkem Wetter verwenden. Das System kann umkippen. Das System an einem vor Wind geschützten Ort oder in einem Bereich aufstellen, der nicht beschädigt wird, wenn das System umfällt.

TRANSPORT DES TRANSPORTABLEN STANDFUSSES

1. Stellen Sie sicher, dass der Standfuß leer ist, bevor Sie ihn bewegen.
2. Stellen Sie sich an die Vorderseite des Standfußes, an der sich die Räder befinden, und ziehen Sie am Griff, bis die Einheit auf ihren Rädern ausbalanciert ist.
3. Bewegen Sie die Einheit an den gewünschten Standort und setzen Sie sie vorsichtig ab.
4. Befüllen Sie den Standfuß, sichern Sie die Zementanker und überprüfen Sie die Stabilität des transportablen Standfußes, bevor Sie spielen.




EINSTELLUNG DES SYSTEMS

1. Eine Person muss das Backboard stabilisieren, während die andere Person den Feststellknopf und die Schraube entfernt.
2. Stellen Sie den Mast auf die gewünschte Höhe ein und setzen Sie den Knopf und die Schraube wieder ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Einstellknopf fest angezogen ist.

SCHRITT 1


Befestigen Sie den unteren Mast (#1) wie gezeigt an der Basis (#12). Sichern Sie den unteren Mast mit 2 Sätzen Schrauben und Unterlegscheiben (#16) und der runden Platte (#24) wie gezeigt an der Basis.




Benötigte Hardware
16 
Schrauben-, Unterlegscheiben-Satz M8*40mm MENGE: 2

SCHRITT 2


Befestigen Sie die unteren Maststützen (#4) mit 4 Sätzen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (#34) an der Basis (#12).




Benötigte Hardware
34 
Schrauben-, Unterlegscheiben- und Muttern-Satz M8*25mm MENGE: 4

SCHRITT 3


Befestigen Sie die unteren Stangenhalterungen (#4) mit einem Satz Schraube, Unterlegscheibe und Mutter (#19) an der unteren Stange (#1).



Benötigte Hardware
19 
Schraube, Unterlegscheibe, Mutter
M8*95mm
MENGE: 1


SCHRITT 4

Setzen Sie die Achsen (#22) wie gezeigt in die Räder (#21) ein. Drücken Sie dann die Räder nach unten, um die Achsen einzuklicken.



SCHRITT 5


Befestigen Sie die Abdeckung (#33) an den unteren Stangenstreben (#4) mit 6 Sätzen aus Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (#35).



Erforderliche Bauteile
35  Schraube, Unterlegscheibe und Mutter M6*45mm MENGE: 4

SCHRITT 6


Befestigen Sie die Montageplatte (#20) und die Platte (#38) mit 2 Sätzen aus Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (#17) am mittleren Pfosten (#2).



Erforderliche Bauteile
17  Schraube, Unterlegscheibe und Mutter M8*90mm MENGE: 2
2  Mittlerer Pfosten Φ75*1090mm MENGE: 1


SCHRITT 7

Sichern Sie den mittleren Mast (Nr. 2) mit 2 Sätzen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (Nr. 25) am unteren Mast (Nr. 1).



Benötigte Hardware


25




Schraube, Unterlegscheibe und Mutter

M8*85mm
MENGE: 2

SCHRITT 8





Benötigte Hardware

28/29



Schrauben-, Unterlegscheiben- und Schraubenset

M8*60mm
MENGE: 2

17/26/27





Schrauben-, Unterlegscheiben- und Schraubenset

M8*90mm
MENGE: 2

SCHRITT 9

Befestigen Sie zwei Rückwand-Verbindungsplatten (#13) mit 4 Schraubensätzen, Unterlegscheiben und Muttern (#15) an der Rückwand (#9).





Benötigte Hardware
15  Schraube, Unterlegscheibe, Mutter M10*40mm MENGE: 4

SCHRITT 10

a. Befestigen Sie zwei kurze Verbindungsrohre (#7) an den oberen Teilen der beiden Rückwand-Verbindungsplatten (#13) mit 2 Schraubensätzen, Unterlegscheiben und Muttern (#36).


b. Befestigen Sie zwei lange Verbindungsrohre (#8) an den unteren Teilen der beiden Rückwand-Verbindungsplatten (#13) mit 2 Schraubensätzen, Unterlegscheiben und Muttern (#36).




Benötigte Hardware
36  Schraube, Unterlegscheibe und Mutter M12*55mm MENGE: 4

SCHRITT 11

Befestigen Sie die kurzen Verbindungsrohre (#7) und die langen Verbindungsrohre (#8) wie angegeben am oberen Pfosten (#3). Sichern Sie diese mit 2 Sätzen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (#18).






Benötigte Hardware
18  Schraube, Unterlegscheibe, Mutter M12*160mm MENGE: 2

SCHRITT 12

a. Schrauben Sie die untere Griffstange (#5) an die obere Griffstange (#6).


b. Setzen Sie zurest die 2 Unterlegscheiben (#37) auf die untere Griffstange (#5), richten Sie dann die Löcher der unteren Griffstange (#5) und des Kipphebels (#32) aus, um die Schraube (#30) einzuführen und sie zu sichern. Ziehen Sie schließlich die Mutter (#30) fest.




Benötigte Hardware
30  Schraube, Unterlegscheibe, Mutter M5*25mm MENGE: 1
32  Kurbelgriff Φ 10*200 + Φ16*54mm MENGE: 1
37  Unterlegscheibe 25*12.5*1.0mm MENGE: 2

c. Führen Sie die Schraube (#31) durch das lange Verbindungsrohr (#8), eine Rohrscheibe (#23), den oberen Griffbügel (#6), eine weitere Rohrscheibe (#23) und das andere lange Verbindungsrohr (#8) in dieser Reihenfolge ein. Ziehen Sie anschließend die Mutter fest, um sie zu sichern.


d. Befestigen Sie die obere Stange (#3) mit 2 Schraubensätzen, Unterlegscheiben und Muttern (#25) an der mittleren Stange (#2).



Benötigte Hardware
23  Rohrscheibe Φ13*Φ19*14mm MENGE: 2
31  Schraube, Unterlegscheibe, Mutter M12*160mm MENGE: 1
25  Schraubensatz mit Unterlegscheibe und Mutter M8*95mm MENGE: 2

SCHRITT 13


Drehen Sie den Schaukelhebel (#32), um die Löcher des unteren Griffbügels (#5) und der Montageplatte (#20) auszurichten. Befestigen Sie sie dann mit einem Schraubensatz aus Schraube, Unterlegscheibe und Mutter (#14).




Benötigte Hardwed
14 Schraube, Unterlegscheibe, Mutter M8*65mm MENGE: 1

SCHRITT 14

Bitte überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch stets das Gerät, um sicherzustellen, dass der Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt ist und alle Anschlüsse und Befestigungsteile fest sitzen.






ACHTUNG

Sand wird anstelle von Wasser empfohlen. Sollte ein Leck entstehen, könnte Wasser Unbemerkt austreten und das System überlaufen, was zu schweren Personenschäden oder Sachschäden führen kann.


SCHRITT 15


Bitte bewegen Sie das Basketballsystem wie unten gezeigt.



SCHRITT 16

Bitte folgen Sie den untenstehenden Abbildungen, um die Kurbel (#32) zu drehen, um die Höhe einzustellen.






Füllen Sie den gesamten Sockel mit Wasser


SPORTNOW

IN230200407V02_FR

A61-045V02

Système de basket-ball portable





IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT

NOTICE DE MONTAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Pour garantir votre sécurité, ne tentez pas d'assembler ce produit sans avoir lu et suivi attentivement toutes les instructions. Vérifiez l'intégralité du contenu de la boîte et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour repérer les piéces et/ou le matériel suppléméntaire ainsi que la documentation d'instructions. Avant de commencer l'assemblage, identifiez et répertoriez toutes les piéces et tous les éléments de quincaillerie à l'aide des listes fournies dans ce document.

Un assemblage correct et complet, une utilisation et une surveillance appropriées sont essentiels pour un positionnement adéquat et pour réduire le risque d'accident ou de blessure. Le risque de blessures graves est élevé si ce produit n'est pas installé, entretenu et/ou utilisé correctement.

Le non-respect de l'un des avertissements de ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves telles que des coupures, des fractures, des lésions nerveuses, des paralysies, des traumatismes crâniens, voire le décés. Le non-respect peut également entraîner des dommages matériels.

- Si vous utilisez une échelle lors de l'assemblage, faites preuve d'une extréme prudence.
- Seuls des adultes doivent installer le produit. Ne laissez pas les enfants dans la zone d'installation tant que l'assemblage n'est pas terminé.
- Vérifiez quotidiennement la base pour détecter toute fuite. Les fuites peuvent provoquer la chute du produit.
- Assemblez correctement les sections du mât. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la séparation des sections du mât pendant l'utilisation ou le transport.
- **La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lors de l'utilisation de ce produit.**

⚠ ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser du sable au lieu d'eau pour remplir la base. En cas de fuite, l'eau pourrait s'écouler sans étre détectée, entraînant la chute du systéme et causant ainsi des blessures graves ou des dommages matériels.

Si vous utilisez de l'eau, vérifiez soigneusement la base pour détecter toute fuite. En cas de fuite, posez le systéme au sol et contactez le service client. N'utilisez pas, ne vous tenez pas debout et ne jouez pas sur un systéme qui fuit.



⚠ ATTENTION

LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT VEILLER À CE QUE TOUS LES JOUEURS CONNAISSENT ET RESPECTENT CES RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÛRE DU SYSTÈME.

1. Ne laissez pas les enfants déplacer ou régler le système.

2.Assurez-vous toujours que le bouton de réglage est bien serré avant de jouer.

3. Veillez à ce que les ancrages en ciment soient correctement installés lors de l'assemblage et qu'ils soient bien fixés avant de jouer.

4. Pendant le jeu, surtout lors d'activités de type dunk, gardez le visage des joueurs tourné à l'opposé du panneau, de l'anneau et du filet. De graves blessures peuvent survenir si des dents/visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau ou le filet. Le joueur doit porter un protêge-dents pendant le jeu.

5. Accrochez-vous brièvement à l'anneau uniquement pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser autrui. Relâchez l'anneau dès que possible en toute sécurité.

6. NE montez PAS, ne grimpez PAS et ne jouez PAS sur la base ou le poteau.

7. Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que la base est remplie conformément aux instructions du fabricant. Vérifiez la présence de pièces desserrées, l'instabilité et des signes de corrosion et réparez-les avant chaque utilisation. Vérifiez l'absence de fuites sur la base. Si une fuite existe, de l'eau peut s'écouler sans être remarquée, ce qui peut provoquer le basculement de l'unité. Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.

8. Le sol sous la base doit être lisse et exempt de gravier ou d'autres objets. Les perforations peuvent provoquer des fuites et le système pourrait basculer.

9. Pendant le jeu, ne portez pas de bjoux (bagues, montres, colliers, etc.). Des objets peuvent s'emmêler dans le filet.

10. Lors du déplacement du système, gardez les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles.


11. Une fois par mois, vérifiez que le poteau et toutes les pièces métalliques ne sont pas roulilés. Enlevez complêtement la rouille et repeignez avec un émaillé extérieur. Si la rouille a pénétré une pièce en acier, remplacez cette pièce avant d'utiliser à nouveau le système. Gardez l'eau et les matières organiques éloignées du poteau.

12. Ne faites jamais fonctionner ou déplacer l'unité en position verticale sans d'àbord remplir la base de poids et fixer des ancrages en ciment, car elle pourrait basculer dans la piscine et causer des blessures telles que celles décrites ci-dessus.

13. N'utilisez pas le système par temps venteux ou lors d'intempéries. Le système pourrait basculer. Installez le système dans un endroit à l'abri du vent ou dans un endroit éloigné de tout objet pouvant être endommagé si le système tombe.

TRANSPORTER LA BASE PORTABLE

1. Assurez-vous que la base est vide avant de la déplacer.
2. Placez-vous face à l'avant de la base où se trouvent les roues et tirez sur la tige jusqu'à ce que l'unité soit équilibrée sur ses roues.
3. Déplacez l'unité à l'emplacement souhaité et reposez-la délicatement.
4. Remplissez la base, fixez les ancrages en béton et vérifiez la stabilité de la base portable avant de jouer.





RÉGLAGE DU SYSTÈME

1. Une personne doit stabiliser le panneau, pendant que l'autre personne retire le bouton et le boulon de verrouillage de la tige.
2. Réglez la tige à la hauteur souhaitée, puis remettez en place le bouton et le boulon.
3. Assurez-vous que le bouton de réglage est bien serré.

ÉTAPE 1


Fixez le poteau inférieur (#1) à la base (#12) comme illustré. Fixez le poteau inférieur à la base avec 2 jeux de boulons et rondelles (#16) et la plaque ronde (#24) comme illustré.




Matériel nécessaire
16 
Jeu boulon, rondelle
M8*40mm
QTÉ : 2

ÉTAPE 2


Fixez les renforts du poteau inférieur (#4) à la base (#12) à l'aide de 4 jeux de boulons, rondelles et écrous (#34).




Matériel nécessaire
34 
Jeu boulon, rondelle et écrou
M8*25mm
QTÉ : 4

ÉTAPE 3


Fixez les renforts du poteau inférieur (#4) au poteau inférieur (#1) à l'aide d'un ensemble boulon, rondelle et écrou (#19).



Matériel nécessaire
19  Boulon, rondelle, écrou M8*95mm QTÉ : 1


ÉTAPE 4

Insérez les axes (#22) dans les roues (#21) comme indiqué. Ensuite, appuyez sur les roues pour enclencher les axes en place.



ÉTAPE 5


Fixez le couvercle (n°33) aux renforts du poteau inférieur (n°4) à l'aide de 6 jeux de boulons, rondelles et écrous (n°35).




Matériel nécessaire
35  Boulon, rondelle et écrou M6*45mm Qté : 4

ÉTAPE 6


Fixez la plaque de montage (n°20) et la platine (n°38) au poteau central (n°2) à l'aide de 2 jeux de boulons, rondelles et écrous (n°17).



Matériel nécessaire
17  Boulon, rondelle et écrou M8*90mm Qté : 2
2  Poteau central Φ75*1090mm Qté : 1

ÉTAPE 7

Fixez le montant central (n° 2) au montant inférieur (n° 1) à l'aide de 2 jeux de boulons, de rondelles et d'écrous (n° 25).



Matériel nécessaire


25




Boulon, rondelle et écrou

M8*85mm
QTÉ : 2

ÉTAPE 8





Matériel nécessaire

28/29



Jeu de boulon, rondelle et vis

M8*60mm
QTÉ : 2

17/26/27





Jeu de boulon, rondelle et vis

M8*90mm
QTÉ : 2

ÉTAPE 9

Fixez deux plaques de connexion du panneau arrière (#13) au panneau arrière (#9) avec 4 jeux de boulons, rondelles et écrous (#15).





Matériel nécessaire
15  Boulon, rondelle, écrou M10*40mm QTÉ : 4

ÉTAPE 10

a. Fixez deux tubes de connexion courts (#7) aux parties supérieures des deux plaques de connexion du panneau arrière (#13) avec 2 jeux de boulons, rondelles et écrous (#36).


b. Fixez deux tubes de connexion longs (#8) aux parties inférieures des deux plaques de connexion du panneau arrière (#13) avec 2 jeux de boulons, rondelles et écrous (#36).




Matériel nécessaire
36  Boulon, rondelle et écrou M12*55mm QTÉ : 4

ÉTAPE 11

Fixez les tubes de liaison courts (#7) et les tubes de liaison longs (#8) au poteau supérieur (#3) comme illustré. Fixez-les à l'aide de 2 jeux de boulons, de rondelles et d'écrous (#18).





Matériel nécessaire
18  Boulon, rondelle, écrou M12*160mm Qté : 2

ÉTAPE 12

a. Vissez la barre de poignéé inférieure (#5) à la barre de poignéé supérieure (#6).


b. Placez d'abord les 2 rondelles (#37) sur la barre de poignée inférieure (#5), puis alignez les trous de la barre de poignée inférieure (#5) et du levier de culbuteur (#32) pour insérer le boulon (#30) afin de les verrouiller. Enfin, serrez l'écrou (#30).





Matériel nécesaire
30  Boulon, rondelle, écrou M5*25mm Qté : 1
32  Poignée de manivelle Φ 10 * 200 * Φ16*54mm Qté : 1
37  Rondelle 25*12.5*1.0mm Qté : 2

c. Insérez le boulon (#31) à travers un long tube de connexion (#8), une rondelle de tube (#23), la barre de poignée supérieure (#6), l'autre rondelle de tube (#23) et l'autre long tube de connexion (#8), dans cet ordre. Serrez ensuite l'écrou pour les verrouiller.


d. Fixez le mât supérieur (#3) au mât central (#2) avec 2 jeux de boulons, rondelles et écrous (#25).



Quincaillerie requise
23  Rondelle de tube Φ13*Φ19*14mm QTÉ : 2
31  Boulon, rondelle, écrou M12*160mm QTÉ : 1
25  Jeu de boulon, rondelle et écrou M8*55mm QTÉ : 2

ÉTAPE 13


Faites pivoter le levier basculant (#32) pour aligner les trous de la barre de poignée inférieure (#5) et de la plaque de montage (#20). Ensuite, fixez-les avec un jeu de boulon, rondelle et écrou (#14).




Quincaillerie requise
14 Boulon, rondelle, écrou M8*65mm QTÉ : 1

ÉTAPE 14

Veuillez vérifier que tous les boulons et écrous sont bien serrés après l'assemblage. Vérifiez toujours l'unitè pour vous assurer que la base est pleine d'eau ou de sable et que tous les raccords et la visserie sont bien serrés avant chaque utilisation.






ATTENTION

Le sable est plus recommandé que l'eau. En cas de fuite. l'eau pourrait s'écouler sans être détectèe, ce qui pourrait entraîner un débordement du système et provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.


ÉTAPE 15


Veuillez déplacer le système de basket-ball comme indiqué ci-dessous.



ÉTAPE 16

Veuillez suivre les images ci-dessous pour faire pivoter la manivelle (#32) afin de régler la hauteur.







SPORTNOW

IN230200407V02_IT

A61-045V02

Sistema di basket portatile





IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI O DANNI MATERIALI.

Per garantire la sicurezza, non tentare di assemblare questo prodotto senza leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni. Controllare l'intero contenuto della scatola e l'interno di tutti i maderiali di imballaggio per individuare eventuali parti e/o materiale di istruzioni aggiuntivo. Prima di inizare l'assemblaggio, identificare e inventariare tutte le parti e tutti gli elementi di ferramenta utilizzando gii elenchi delle parti e della ferramenta riportati in questo documento.

Un assemblaggio completo e corretto, l'uso e la supervisione sono essenziali per un corretto orientamento e per ridurre il rischio di incidenti o lesioni. La probabilità di lesioni gravi existe se questo prodotto non viene installato, mantenuto e/o utilizzato correttamente.

La mancata osservanza di una qualsiasi delle avvertenze contenute in questo manuale di istruzioni può causare gravi lesioni personali come tagli, fratture ossee, danni ai nervi, paralisi, lesioni cerebrali o morte. La mancata osservanza può anche causare danni materiali. Prestare attenzione a tutte le avvertenze e alle precauzioni.

- Se durante l'assemblaggio si utilizza una scala, usare estrema cautela.
- Il prodotto deve essere montato solo da adulti. Non consentire ai bambini di entrare nell'area di montaggio finché l'assemblaggio non è completato.
- Controllare quotidianamente la base per individuare eventuali perdite. Le perdite possono causare la caduta del prodotto.
- Assemblare correttamente le sezioni del palo. La mancata osservanza potrebbe causare la separazione delle sezioni del palo durante l'uso o il trasporto.
- **La maggior parte delle lesioni è causata da uso improprio e/o dalla mancata osservanza delle istruzioni. Usare cautela quando si utilizza questo prodotto.**

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare sabbia anziché acqua per riempire la base. In caso di perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inavvertitamente, consentendo al sistema di cadere, con conseguenti gravi lesioni personali o danni materiali.

Se si utilizza acqua, controllare attentamente la base per individuare eventuali perdite. Se si rileva una perdita, posizionare il sistema a terra e contattare il Servizio Clienti. Non utilizzare, né stare in piedi, né giocare su un sistema che perde.



⚠ AVVERTENZA

IL PROPRIETARIO DEVE ASSICURARSI CHE TUTTI I GIOCATORI CONOSCANO E RISPETTINO QUESTE REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO SICURO DEL SISTEMA.

1. Non permettere ai bambini di spostare o regolare il sistema.

2. Prima di giocare, assicurarsi sempre che la manopola di regolazione sia ben serrata.

3. Assicurarsi che gli ancoraggi in cemento siano installati correttamente durante il montaggio e che siano sicuri sinima di utilizzare il sistema.

4. Durante il gioco, specialmente quando si eseguono attività tipo schiacciata, tenere i giocatori con il viso rivolto lontano dal tabellone, dal canestro e dalla rete. Possono verificarsi lesioni gravi se i denti/il viso entrano in contatto con il tabellone, il canestro o la rete. Il giocatore deve indossare un paradenti durante il gioco.

5. Afferrare il canestro solo brevemente per ristabilire l'equilibrio o per evitare di ferire altre persone. Rilasciare il canestro non appena possibile e in sicurezza.

6. NON scivolare, arrampicarsi o giocare sulla base o sul palo.

7. Prima di ogni utilizzo, controllare sempre che la base sia riempita secondo le istruzioni del produttore. Verificare che non vi siano parti allentate, instabilità, segni di corrosione e riparare prima di ogni uso. Controllare la base per eventuali perdite. Se è presente una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata, provocando il ribaltamento dell'unità. Non utilizzare mai attrezzature danneggiate.

8. La superficie sotto la base deve essere liscia e priva di ghiaia o altri oggetti. Forature possono causare perdite e potrebbero provocare il ribaltamento del sistema.

9. Durante il gioco, non indossare gioielli (anelli, orologi, collane, ecc.). Gli oggetti possono impigliarsi nella rete.

10. Durante lo spostamento del sistema, tenere le mani e le dita lontane dalle parti in movimento.


11. Una volta al mese controllare il palo e tutte le parti metalliche per la ruggine. Rimuovere completamente la ruggine e riparare con smalto per esterni. Se la ruggine ha penetrato una parte in acciaio, sostituire quella parte prima di utilizzare nuovamente il sistema. Tenere l'acqua e materiali organici lontano dal palo.

12. Non utilizzare o spostare l'unità in posizione verticale senza prima riempire la base con peso e fissare ancoraggi in cemento, altrimenti potrebbe ribaltarsi nella piscina e causare lesioni come quelle sopra elencate.

13. Non utilizzare il sistema in caso di vento forte o maltempo. Il sistema potrebbe ribaltarsi. Posizionare il sistema in un'area protetta dal vento o in un'area lontana da proprietà che potrebbero subire danni in caso di caduta del sistema.

TRASPORTO DELLA BASE PORTATILE

1. Assicurarsi che la base sia vuota prima di spostarla.
2. Posizionarsi davanti alla parte anteriore della base, dove si trovano le ruote, e tirare all'indietro l'asta finché l'unità non è bilanciata sulle ruote.
3. Spostare l'unità nella posizione desiderata e appoggiarla con cautela.
4. Riempire la base, fissare gli ancoraggi in cemento e verificare la stabilità della base portatile prima di utilizzarla per il gioco.




REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Una persona deve stabilizzare il tabellone, mentre l'altra persona rimuove la manopola e il bullone di bloccaggio dell'asta.
2. Regolare l'asta all'atezza desiderata e reinserire la manopola e il bullone.
3. Assicurarsi che la manopola di regolazione sia ben serrata.

FASE 1


Fissare il Palo Inferiore (#1) alla Base (#12) come illustrato. Fissare il palo inferiore alla base con 2 set di Bulloni e Rondelle (#16) e la piastra rotonda (#24) come mostrato.




Hardware necessario
16 
Set di Bulloni e Rondelle
M8*40mm
Q.TÀ: 2

FASE 2


Fissare le Staffe del Palo Inferiore (#4) alla Base (#12) con 4 set di Bulloni, Rondelle e Dadi (#34).




Hardware necessario
34 
Set di Bulloni, Rondelle e Dadi
M8*25mm
Q.TÀ: 4

FASE 3


Fissare le staffe del palo inferiore (#4) al palo inferiore (#1) con un set di bullone, rondella e dado (#19).



Hardware necessario
19  Bullone, Rondella, Dado M8*95mm Q.TÀ: 1


FASE 4

Inserire gli assi (#22) nelle ruote (#21) come mostrato. Quindi premere verso il basso sulle ruote per far scattare gli assi in posizione.



FASE 5


Fissare il coperchio (#33) alle staffe del palo inferiore (#4) utilizzando 6 set di bulloni, rondelle e dadi (#35).




Componenti necessari
35  Bullone, rondella e dado M6*45mm Q.tà: 4

FASE 6


Fissare la piastra di montaggio (#20) e la piastra (#38) al palo centrale (#2) con 2 set di bulloni, rondelle e dadi (#17) .



Componenti necessari
17  Bullone, rondella e dado M8*90mm Q.tà: 2
2  Palo centrale Φ75*1090mm Q.tà: 1


FASE 7

Fissare il palo centrale (n. 2) al palo inferiore (n. 1) con 2 set di bulloni, rondelle e dadi (n. 25).




Componenti necessari
25  Bullone, rondella e dado M8*85mm Q.tà: 2

FASE 8





Componenti necessari
28/29  Set di bullone, rondella e vite M8*60mm Q.tà: 2
17/26/27  Set di bullone, arndella e vite M8*90mm Q.tà: 2



FASE 9


Fissare due Piastre di Collegamento per Tabellone (#13) al Tabellone (#9) con 4 set di Bulloni, Rondelle e Dadi (#15).




Hardware necessario
15  Bullone, Rondella, Dado M10*40mm QTÀ: 4

FASE 10


a. Collegare due Tubi di Collegamento Corti (#7) alle Parti Superiori di due Piastre di Collegamento per Tabellone (#13) con 2 set di Bulloni, Rondelle e Dadi (#36).
b. Collegare due Tubi di Collegamento Lunghi (#8) alle Parti Inferiori di due Piastre di Collegamento per Tabellone (#13) con 2 set di Bulloni, Rondelle e Dadi (#36).




Hardware necessario
36  Bullone, Rondella e Dado M12*55mm QTÀ: 4

FASE 11

Fissare i tubi di collegamento corti (#7) e i tubi di collegamento lunghi (#8) al palo superiore (#3) come mostrato. Fissarli con 2 set di bulloni, rondelle e dadi (#18).




Ferramenta necessaria
18  Bullone, rondella, dado M12*160mm Q.TÀ: 2

FASE 12

a. Avvitare la barra maniglia inferiore (#5) alla barra maniglia superiore (#6).


b. Inserire prima le 2 rondelle (#37) nella barra maniglia inferiore (#5), quindi allineare i fori della barra maniglia inferiore (#5) e della leva oscillante (#32) per inserire il bullone (#30) per bloccarli. Infine, serrare ii dado (#30).



Ferramenta necessaria
30  Bullone, rondella, dado M5*25mm Q.TÀ: 1
32  Manovella Φ 10*200 + Φ16*54mm Q.TÀ: 1
37  Rondella 25*12.5*1.0mm Q.TÀ: 2

c. Inserire il Bullone (#31) attraverso un Tubo di Collegamento Lungo (#8), una Rondella per Tubo (#23), la Barra con Impugnatura Superiore (#6), l'altra Rondella per Tubo (#23) e ''altro Tubo di Collegamento Lungo (#8), in quest'ordine.
Quindi serrare il dado per bloccarli.


d. Fissare il Palo Superiore (#3) al Palo Centrale (#2) con 2 set di Bulloni, Rondelle e Dadi (#25).



Hardware necessario
23  Rondella per Tubo Φ13*Φ19*1.4mm QTA: 2
31  Bullone, Rondella, Dado M12*160mm QTA: 1
25  Set di Bullone, Rondella e Dado M8*55mm QTA: 2

FASE 13


Ruotare la leva a bilanciere (#32) per allineare i fori della Barra con Impugnatura Inferiore (#5) e della Piastra di Montaggio (#20). Quindi fissarli con un set di Bullone, Rondella e Dado (#14).




Hardware necessorio
14 Bullone, Rondella, Dado M8*65mm QTA: 1

FASE 14

Dopo il montaggio, verificare che tutti i bulloni e i dadi siano ben serrati. Controllare sempre l'unità per assicurarsi che la base sia piena d'acqua o di sabbia e che tutti i raccordi e le ferramenta siano ben serrati prima di ogni utilizzo.






AVVERTENZA

Si raccomanda la sabbia invece dell'acqua. Se si verifica una perdita, l'acqua potrebbe fuoriuscire inosservata. consentendo al sistema di riempirsi eccessivamente, con conseguenti gravi lesioni personali o danni alla proprietà.


FASE 15

Spostare il sistema di pallacanestro come mostrato di seguito.



FASE 16

Seguire le immagini qui sotto per ruotare la manovella (n. 32) e regolare l'altezza.





SPORTNOW

IN230200407V02_ES

A61-045V02

Sistema de baloncesto portátil





IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todos los materiales de embalaje para verificar si hay piezas y/o material de instrucciones adicional. Antes de comenzar el ensamblaje, identifique y haga un inventario de todas las piezas y listas de partes y de herrajes identificadas en este documento.

El ensamblaje, uso y supervisión adecuados y completos son esenciales para una orientación correcta y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este producto no se instala, mantiene y/o utiliza correctamente.

El incumplimiento de cualquiera de las advertencias en este manual de instrucciones puede resultar en lesiones personales graves como cortes, huesos rotos, daño a los nervios, paralisis, lesión cerebral o muerte. El incumplimiento también puede resultar en daños materiales. Preste atención a todas las advertencias y precauciones.

- Si usa una escalera durante el ensamblaje, use extrema precaución.
- Solo los adultos deben configurar el producto. No permita que los niños estén en el área de configuración hasta que el ensamblaje esté completo.
- Revise la base diariamente en busca de fugas. Las fugas pueden hacer que el producto se caiga.
- Ensamble las secciones del poste correctamente. Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego o el transporte.
- **La mayoría de las lesiones son causadas por mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga precaución al usar este producto.**

⚠ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, recomendamos que se use arena en lugar de agua para llenar la base. Si se desarralla una fuga, el agua podría salir sin que se note, permitiendo que el sistema se caiga y ocasionando lesiones personales graves o daños materiales.

Si usa agua, revise cuidadosamente la base en busca de fugas. Si encuentra una fuga, coloque el sistema en el suelo y llame al Servicio de Atención al Cliente. No use, ni se pare, ni jugue en un sistema con fugas.




⚠ ADVERTENCIA

LOS PROPIETARIOS DEBEN ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS JUGADORES CONOZCAN Y SIGAN ESTAS REGLAS PARA LA OPERACIÓN SEGURA DEL SISTEMA.

1. No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
2. Asegúrese siempre de que la perilla de ajuste esté firmemente apretada antes de jugar.
3. Asegúrese de que los anclajes de cemento estén instalados correctamente durante el ensamblaje y que estén seguros antes de jugar.
4. Durante el juego, especialmente al realizar actividades tipo clavadas, mantenga a los jugadores con el rostro alejado del tablero, el aro y la red. Podrían producirse lesiones graves si los dientes/el rostro entran en contacto con el tablero, el aro o la red. El jugador debe usar protector bucal durante el juego.
5. **Cuelgue del aro solo brevemente para recuperar el equilbrio o evitar** lesionar a otras personas. Suelte el aro tan pronto como sea posible y seguro.
6. **NO se deslice, trepe ni juegue sobre la base o el poste.**
7. **Antes de cada uso, verifique siempre que la base esté llena según las** instrucciones del fabricante. Revise que no haya herrajes sueltos, inestabilidad y señales de corrosión, y repare antes de cada uso. Revise la base para detectar fugas. Si existe una fuga, el agua podría salirse sin que se note, permitiendo que la unidad se vuelque. Nunca jegue con equipo dañado.
8. La superficie debajo de la base debe ser lisa y estar libre de grava u otros objetos. Las perforaciones pueden causar fugas y podrían provocar que el **sistema se vuelque.**
9. **Durante el juego, no use joyas (anillos, relojes, collares, etc.).** Los objetos pueden engancharse en la red.
10. Al mover el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados **de las partes móviles.**
11. **Una vez al mes, verifique el poste y todas las partes metálicas para** detectar óxido. Elimine completamente el óxido y repinte con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado en alguna parte de acero, reemplace esa parte antes de usar el sistema nuevamente. Mantenga el agua y los materiales orgánicos alejados del poste.
12. Nunca opere ni mueva la unidad estando en posición vertical sin antes llenar la base con peso y asegurar los anclajes de cemento, ya que podría volcarse en la piscina y causar lesiones como las mencionadas anteriormente.
13. No use el sistema durante vientos fuertes o condiciones climáticas severas. El sistema podría volcarse. Colóquelo en un área protegida del viento o en un área alejada de propiedades que puedan dañarse si el sistema se cae.

TRANSPORTAR LA BASE PORTÁTIL

1. Asegúrese de que la base esté vacía antes de moverla.
2. Sitúese frente a la parte delantera de la base, donde se encuentran las ruedas, y tire del poste hacia atrás hasta que la unidad quede equilibrada sobre sus ruedas.
3. Mueva la unidad a la ubicación deseada y depósitela con cuidado.
4. Llene la base, asegure los anclajes de cemento y compruebe la estabilidad de la base portátil antes de jugar.




AJUSTAR EL SISTEMA

1. Una persona debe estabilizar el tablero, mientras que la otra persona retira la perilla y el perno de bloqueo del poste.
2. Ajuste el poste a la altura deseada y vuelva a colocar la perilla y el perno.
3. Asegúrese de que la perilla de ajuste esté segura.

PASO 1


Fije el Poste Inferior (#1) a la Base (#12) como se muestra. Asegure el poste inferior a la base con 2 juegos de Pernos y Arandelas (#16) y la placa redonda (#24) como se muestra.




Herrajes necesarios
16 
Juego de perno y arandela
M8*40mm
CANT.: 2

PASO 2


Fije los Soportes del Poste Inferior (#4) a la Base (#12) con 4 juegos de Pernos, Arandelas y Tuercas (#34).




Herrajes necesarios
34 
Juego de perno, arandela y tuerca
M8*25mm
CANT.: 4

PASO 3


Fije los Soportes Inferiores del Poste (#4) al poste inferior (#1) con un juego de Perno, Arandela y Tuerca (#19).



Herrajes necesarios
19  Perno, Arandela, Tuerca M8*95mm CANT.: 1


PASO 4

Inserte los Ejes (#22) en las Ruedas (#21) como se muestra. Luego presione hacia abajo sobre las ruedas para encajar los ejes en su lugar.



PASO 5


Fije la cubierta (#33) a los soportes del poste inferior (#4) utilizando 6 juegos de pernos, aernos, arandelas y tuercas (#35).



Herrajes necesarios
35  Perno, arandela y tuerca M6*45mm CANT.: 4

PASO 6


Fije la placa de montaje (#20) y la placa (#38) al poste central (#2) con 2 juegos de pernos, arandelas y tuercas (#17).



Herrajes necesarios
17  Perno, arandela y tuerca M8*90mm CANT.: 2
2  Poste central Φ75*1090mm CANT.: 1


PASO 7

Fije el poste central (#2) al poste inferior (#1) con 2 juegos de pernos, arandelas y tuercas (#25).




Herrajes necesarios
25  Perno, arandela y tuerca M8*85mm CANT.: 2

FASE 8





Herrajes necesarios
28/29  Juego de perno, arandela y tornillo M8*60mm CANT.: 2
17/26/27  Juego de perno, arandela y tornillo M8*90mm CANT.:2



PASO 9

Fije dos placas de conexión para tablero (n.° 13) al tablero (n. ° 9) con 4 juegos de pernos, arandelas y tuercas (n.° 15).




Herrajes necesarios
15  Perno, arandela, tuerca M10*40mm CANT.: 4

PASO 10

a. Fije dos tubos de conexión cortos (n.° 7) a las partes superiores de dos placas de conexión para tablero (n.° 13) con 2 juegos de pernos, arandelas y tuercas (n.° 36).


b. Fije dos tubos de conexión largos (n.° 8) a las partes inferiores de dos placas de conexión para tablero (n.° 13) con 2 juegos de pernos, arandelas y tuercas (n.° 36).




Herrajes necesarios
36  Perno, arandela y tuerca M12*55mm CANT.: 4

PASO 11

Conecte los Tubos Cortos de Conexión (#7) y los Tubos Largos de Conexión (#8) al Poste Superior (#3) como se muestra. Asegúrelos con 2 juegos de Pernos, Arandelas y Tuercas (#18).





Herrajes necesarios
18  Perno, Arandela, Tuerca M12*160mm CANT.: 2

PASO 12

a. Atornille la Barra de la Empuñadura Inferior (#5) a la Barra de la Empuñadura Superior (#6).


b. Coloque primero las 2 arandelas (#37) en la Barra de la Empuñadura Inferior (#5), luego alinee los orificios de la Barra de la Empuñadura Inferior (#5) y de la palanca basculante (#32) para insertar el Perno (#30) que las bloquee. Finalmente, apriete la Tuerca (#30).



Herrajes necesarios
30  Perno, Arandela, Tuerca M5*25mm CANT.: 1
32  Manivela Φ 10*200 + Φ16*54mm CANT.: 1
37  Arandela 25*12.5*1.0mm CANT.: 2

c. Inserte el Perno (#31) a través de un Tubo de Conexión Largo (#8), una Arandela para Tubos (#23), la Barra de Manija Superior (#6), la otra Arandela para Tubos (#23) y el otro Tubo de Conexión Largo (#8)
en ese orden. Luego, apriete la tuerca para fijarlos.


d. Fije el Poste Superior (#3) al Poste Medio (#2) con 2 juegos de Pernos, Arandelas y Tuercas (#25).



Herrajes necesarios
23  Arandela para tubos Φ 13*Φ 19*14mm CANT:. 2
31  Perno, Arandela, Tuerca M12*160mm CANT: 1
25  Perno, Arandela y Tuerca M8*25mm CANT: 2

PASO 13


Gire la palanca oscilante (#32) para alinear los orificios de la Barra de Manija Inferior (#5) y la Placa de Montaje (#20). Luego, fijelos con un juego de Perno, Arandela y Tuerca (#14).




Herrajes necesarios
14 Perno, Arandela, Tuerca M8*65mm CANT: 1

PASO 14

Por favor, verifique que todos los pernos y tuercas estén bien apretados después del montaje. Revise siempre la unidad para asegurarse de que la base esté llena de agua o arena, y que todos los accesorios y herrajes estén bien ajustados antes de cada uso.






ADVERTENCIA

Se recomienda más arena en lugar de agua. Si se produce una fuga, el agua podria salir sin que se note, permitiendo que el sistema se desborde, lo que podria provocar lesiones personales graves o daños a la propiedad.


PASO 15

Por favor, mueva el sistema de baloncesto como se muestra a continuación.



PASO 16

Siga las imágenes a continuación para girar la manivela (#32) y ajustar la altura.





SPORTNOW

IN230200407V02_RO

A61-045V02

Sistem de baschet portabil





IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE AVEA CA REZULTAT VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DAUNE MATERIALE.

Pentru a asigura siguranţa, nu încercaţi să asamblaţi acest produs înainte de a citi şi de a urma cu atenţie toate instrucţiunile. Verificaţi întreaga cutie şi materialele de ambalare pentru piese şi sau material suplimentar de instrucţiuni. Înainte de a începe asamblarea, identificaţi şi inventariaţi toate piesele şi feroneria folosind listele cu piese şi feronerie din acest document.

Asamblarea, utilizarea şi supravegherea corespunzătoare şi complete sunt esenţiale pentru orientarea corectă şi pentru reducerea riscului de accident sau vătamare. Există o probabilitate ridicată de vătămări grave dacă acest produs nu este instalat, întreţinut şi/sau utilizat corespunzător.

Nerespectarea oricăruia dintre avertismentele din acest manual de instrucţiuni poate avea ca rezultat vătămări corporale grave, cum ar fi tăteturi, fracturi, leziuni nervoase, paralizie, leziuni cerebrale sau deces. Nerespectarea poate avea ca rezultat şi daune materiale. Vă rugăm să respectaţi toate avertismentele şi precauţiile.

- Dacă utilizaţi o scară în timpul asamblării, folosiţi pentru siguranţă o atenţie sporită.
- Doar adulţii trebuie să monteze produsul. Nu permiteţi copiilor accesul în zona de montare până când asamblarea nu este finalizată.
- Verificaţi zilnic baza pentru a depista scurgeri. Scurgerile pot cauza căderea produsului.
- Asamblaţi corect secţiunile stâlpului. Nerespectarea acestei instrucţiuni ar putea duce la separarea secţiunilor stâlpului în timpul utilizării sau transportului.
- **Majoritatea vătămărilor sunt cauzate de utilizarea necorespunzătoare şi/sau de nerespectarea instrucţiunilor. Folosiţi acest produs cu prudenţă.**

⚠ AVERTISMENT

Din motive de siguranţă, vă recomandăm să folosiţi nisip în loc de apă pentru umplerea bazei. Dacă apare o scurgere, apa ar putea curge neobservată, permiţând sistemului să se răstoarne, ceea ce poate duce la vătămări corporale grave sau daune materiale.

Dacă utilizaţi apă, verificaţi cu atenţie baza pentru scurgeri. Dacă este identificată o scurgere, aşezaţi sistemul la nivelul solului şi contactaţi Serviciul Clienţi. Nu utilizaţi, nu staţi în poziţie verticală şi nu vă jucaţi pe un sistem care are scurgeri.



⚠ AVERTISMENT

PROPRIETARII TREBUIE SĂ SE ASIGURE CĂ TOȚI JUCĂTORII CUNOSC ŞI RESPECTĂ ACESTE REGULI PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN SIGURANȚĂ A SISTEMULUI.

1. Nu permiteţi copillor să mute sau să ajusteze sistemul.

2. Asiguraţi-vă întotdeauna că butonul de reglare este bine strâns înainte de joc.

3. Asiguraţi-vă că ancorele de ciment sunt instalate corespunzător în timpul asamblării şi că sunt sigure înainte de joc.

4. În timpul jocului, în special la activităţi de tip dunk, ţineţi jucătorii cu faţa întoarsă de tablou, inel şi plasă. Pot apărea răni grave dacă dinţii/faţa intră în contact cu tabloul, inelul sau plasa. Jucătorul trebuie să poarte protecţie dentară în timpul jocului.

5. Agăţaţi-vă de inel doar pentru scurt timp pentru a vă recăpăta echilibrul sau pentru a evita rănirea altora. Eliberaţi inelul cât mai curând şi în siguranţă.

6. NU alunecaţi, nu vă cățărăți şi nu vă jucaţi pe bază sau pe stâlp.

7. Înainte de fiecare utilizare, verificaţi întotdeauna că baza este umplută conform instrucţiunilor producătorului. Verificaţi dacă nu există piese slăbite, instabilitate şi semne de coroziune şi repaaat-le înainte de fiecare utilizare. Verificaţi baza pentru scurgeri. Dacă există o scurgere, apa poate ieşi neobservată, permiţând unităţii să se răstoarne. Nu utilizaţi niciodată echipamentul deteriorat.

8. Suprafaţa de dedesubtul bazei trebuie să fie netedă şi lipsită de pietriş sau alte obiecte. Înţepăturile pot provoca scurgeri şi pot cauza răsturnarea sistemului.

9. În timpul jocului, nu purtaţi bijuterii (inele, ceasuri, coliere etc.). Obiectele se pot prinde în plasă.

10. Când mutaţi sistemul, ţineţi mâinile şi degetele departe de piesele mobile.


11. O dată pe lună verificaţi stâlpul şi toate piesele metalice pentru rugină. Îndepărtaţi complet rugina şi revopsiţi cu email pentru exterior. Dacă rugina a pătruns în orice piesă din oţel, înlocuiţi acea piesă înainte de a utiliza din nou sistemul. Ţineţi apa şi materialele organice departe de stâlp.

12. Nu utilizaţi niciodată unitatea în poziţie verticală fără a umple mai întâi baza cu greutate şi a fixa ancorele de ciment; în caz contrar, se poate răsturna în piscină și poate provoca răni, cum sunt cele enumerate mai sus.

13. Nu utilizaţi sistemul în timpul vântului sau al vremii severe. Sistemul se poate răsturna. Amplasaţi sistemul într-o zonă protejată de vânt saau într-o zonă departe de proprietăţi care pot fi deteriorate dacă sistemul cade.

TRANSPORTAREA BAZEI PORTABILE

1. Asiguraţi-vă că baza este goală înainte de a o muta.
2. Poziţionaţi-vă în faţa bazei, în partea unde sunt amplasate roţile, şi trageţi înapoi de tijă până când unitatea este echilibrată pe roţi.
3. Deplasaţi unitatea la locaţia dorită şi aşezaţi-o cu grijă.
4. Umpleţi baza, fixaţi ancorele de ciment şi verificaţi stabilitatea bazei portabile înainte de utilizare.




REGLAREA SISTEMULUI

1. O persoană trebuie să stabilizeze panoul de baschet, în timp ce cealaltă persoană îndepărtează butonul şi şurubul de blocare a tijei.
2. Reglaţi tija la înălţimea dorită şi remontaţi butonul şi şurubul.
3. Asiguraţi-vă că butonul de reglare este bine fixat.

PASUL 1


Ataşaţi Stălpul Inferior (#1) la Baza (#12) aşa cum se arată. Fixaţi stălpul inferior de bază cu 2 seturi de Şuruburi şi Şaibe (#16) şi placa rotundă (#24) aşa cum se arată.




Componente necesare
16 
Set Şurub, Şaibă
M8*40mm
CANT.: 2

PASUL 2


Fixaţi suporturile Stălpului Inferior (#4) la Baza (#12) cu 4 seturi de Şuruburi, Şaibe şi Piuliţe (#34).




Componente necesare
34 
Set Şurub, Şaibă şi Piuliţă
M8*25mm
CANT.: 4

PASUL 3


Ataşaţi suporturile inferioare ale stâlpului (#4) la stâlpul inferior (#1) folosind un set de şurub, şaibă şi piuliţă (#19).



Piese necesare
19  Şurub, şaibă, piuliţă M8*95mm CANT.: 1


PASUL 4

Introduceţi axele (#22) în roţile (#21) aşa cum se arată. Apoi apăsaţi deasupra roţilor pentru a fixa axele în poziţie.



PASUL 5


Fixaţi capacul (#33) pe suporturile stâlpului inferior (#4) folosind 6 seturi de şuruburi, şaibe şi piuliţe (#35).




Piese de fixare necesare
35  Şurub, şaibă şi piuliţă M6*45mm CANT.: 4

PASUL 6


Fixaţi placa de montare (#20) şi placa (#38) pe stâlpul din mijloc (#2) cu 2 seturi de şuruburi, şaibe şi piuliţe (#17) .



Piese de fixare necesare
17  Şurub, şaibă şi piuliţă M8*90mm CANT.: 2
2  Stâlpul din mijloc Φ75*1090mm CANT.:1


PASUL 7

Fixaţi stälpul mijlociu (#2) la stälpul inferior (#1) cu 2 seturi de şuruburi, şaibe şi piuliţe (#25).



Piese necesare


25




Şurub, şaibă şi piuliţă

M8*85mm
CANT.: 2

PASUL 8





Piese necesare

28/29



Set şurub, şaibă şi şurub

M8*60mm
CANT.: 2

17/26/27





Set şurub, şaibă şi şurub

M8*90mm
CANT.:2

PASUL 9


Fixaţi cele două plăci de conectare a panoului (nr. 13) pe panou (nr. 9) folosind 4 seturi de buloane, şaibe şi piuliţe (nr. 15).




Piese necesare
15  Buloane, şaibe, piuliţe M10*40mm CANT.: 4

PASUL 10


a. Ataşaţi două tuburi de conectare scurte (nr. 7) pe părţile superioare ale celor două plăci de conectare a panoului (nr. 13) folosind 2 seturi de buloane, şaibe şi piuliţe (nr. 36).
b. Ataşaţi două tuburi de conectare lungi (nr. 8) pe părţile inferioare ale celor două plăci de conectare a panoului (nr. 13) folosind 2 seturi de buloane, şaibe şi piuliţe (nr. 36).




Piese necesare
36  Bulon, şaibă şi piuliţă M12*55mm CANT.: 4

PASUL 11

Ataşaţi Tuburile de conectare scurte (#7) şi Tuburile de conectare lungi (#8) la Stâlpul superior (#3) aşa cum se arată. Asiguraţi-le cu 2 seturi de Şuruburi, Şaibe şi Piuliţe (#18).






Elemente de fixare necesare
18  Şurub, Şaibă, Piuliţă M12*160mm CANT: 2

PASUL 12

a. Înşurubaţi Bara mânerului inferior (#5) la Bara mânerului superior (#6).


b. Puneţi mai întâi cele 2 şaibe (#37) pe Bara mânerului inferior (#5), apoi aliniaţi orificiile Barei mânerului inferior (#5) şi ale părghiei basculante (#32) pentru a introduce Şurubul (#30) care le blochează. În cele din urmă, strângeţi Piuliţa (#30).




Elemente de fixare necesare
30  Şurub, Şaibă, Piuliţă M5*25mm CANT:: 1
32  Mâner cu manivelă Φ 10*200*Φ16*54mm CANT:: 1
37  Şaibă 25*12.5*1.0mm CANT: 2

c. Introduceţi şurubul (nr. 31) printr-un tub de legătură lung (nr. 8), o şaibă pentru tub (nr. 23), bara mânerului superior (nr. 6), cealaltă şaibă pentru tub (nr. 23) şi celălalt tub de legătură lung (nr. 8) în această ordine. Apoi strângeţi piuliţa pentru a le fixa.


d. Fixaţi stâlpul şuperior (nr. 3) de stâlpul mijlociu (nr. 2) cu 2 seturi de şuruburi, şaibe şi piuliţe (nr. 25).



Piese necesare
23  Şaibă pentru tub Φ13*Φ19*14mm CANT:: 2
31  Şurub, şaibă, piuliţă M12*160mm CANT:: 1
25  Set şurub, şaibă şi piuliţă mm M8*85mm CANT:: 2

PASUL 13


Rotiţi maneta basculantă (nr. 32) pentru a alinia găurile din bara mânerului inferior (nr. 5) şi din placa de montare (nr. 20). Apoi fixaţi-le cu un set de şurub, şaibă şi piuliţă (nr. 14).




Piese necesare
14 Şurub, şaibă, piuliţă M8*65mm CANT:: 1

PASUL 14

Vă rugăm să verificaţi dacă toate şuruburile şi piuliţele sunt strânse după asamblare. Verificaţi întotdeauna unitatea pentru a vă asigura că baza este plină cu apă sau nisip şi că toate racordurile şi elementele de fixare sunt strânse înainte de fiecare utilizare.






AVERTISMENT

Nisipul este mai recomandat în locul apei. Dacă apare o scurgere, apa ar putea curge neobservată, permiţând sistemului să se reverse, ceea ce ar putea duce la vătămări grave sau daune materiale.


PASUL 15

Vă rugăm să mutaţi sistemul de baschet conform ilustraţiei de mai jos.



PASUL 16

Vă rugăm să urmati imaginile de mai jos pentru a roti Mânerul manivelei (#32) pentru a regla înăîțimea.





SPORTNOW

IN230200407V02_PT

A61-045V02

Sistema de Basquetebol Portátil





IMPORTANTE, CONSERVE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O INCUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU DANOS MATERIAIS.

Para garantir a segurança, não tente montar este produto sem ler e seguir cuidadosamente todas as instruções. Verifique toda a caixa e o interior de todos os materiais de embalagem quanto a peças e/ou material de instruções adicional. Antes de iniciar a montagem, identifique e inventarie todas as peças e ferragens utilizando as listas de peças e ferragens presentes neste documento.

A montagem, utilização e supervisão adequadas e completas são essenciais para uma orientação correcta e para reduzir o risco de acidente ou de ferimentos. Existe uma elevada probabilidade de ocorrerem ferimentos graves se este produto não for instalado, mantido e/ou utilizado correctamente.

O incumprimento de qualquer um dos avisos deste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais graves, tais como cortes, fracturas, danos nos nervos, paralisia, lesões cerebrais ou morte. O incumprimento pode igualmente resultar em danos materiais. Preste atenção a todos os avisos e precauções.

- Se utilizar uma escada durante a montagem, tenha o máximo cuidado.
- Apenas os adultos devem instalar o produto. Não permita a presença de crianças na área de montagem até à conclusão da montagem.
- Verifique diariamente a base para detetar fugas. As fugas podem fazer com que o produto tombe.
- Monte correctamente as secções do poste. O incumprimento pode fazer com que as secções do poste se separem durante a utilização ou o transporte.
- **A maioria dos ferimentos é causada por utilização indevida e/ou incumprimento das instruções. Tenha cuidado ao utilizar este produto.**

⚠ AVISO

Por razões de segurança, recomendamos que seja utilizada areia em vez de água para encher a Base. Se se desenvolver uma fuga, a água pode sair sem ser detectada, o que pode fazer com que o sistema tombe, resultando em ferimentos pessoais graves ou danos materiais.

Se utilizar água, verifique cuidadosamente a Base quanto a fugas. Se detectar uma fuga, deite o sistema deitado no chão e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Não utilize, nem se apoie ou jogue num sistema com fugas.



⚠ AVISO

OS PROPRIETÁRIOS DEVEM GARANTIR QUE TODOS OS JOGADORES CONHECEM E CUMPREM ESTAS REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO SEGURO DO SISTEMA.

1. Não permita que crianças movam ou ajustem o sistema.

2. Antes de jogar, certifique-se sempre de que o botão de ajuste está bem apertado.

3. Certifique-se de que as âncoras de cimento são instaladas correctamente durante a montagem e que estão bem fixas antes de jogar.

4. Durante o jogo, especialmente ao realizar actividades do tipo "dunk", mantenha os jogadores de frente afastados do painel, aro e rede. Podem ocorrer lesões graves se os dentes/rosto entrarem em contacto com o painel, o aro ou a rede. O jogador deve usar protector bucal durante o jogo.

5. Pendure-se no aro apenas brevemente para recuperar o equilibrio ou para evitar ferir outras pessoas. Solte o aro assim que for possivel e seguro.

6. NÃO deslize, suba ou brinque na base ou no poste.

7. Antes de cada utilização, verifique sempre se a base está cheia de acordo com as instruções do fabricante. Verifique se as ferragens estão soltas, se existe instabilidade e sinais de corrosão e repare antes de cada utilização. Verifique a base quanto a fugas. Se existir uma fuga, a água pode sair despercebida, permitindo que a unidade tombe. Nunca utilize equipamento danificado.

8. A superfície sob a base deve ser lisa e livre de gravilha ou outros objectos. Perfurações podem causar fugas e podem fazer com que o sistema tombe.

9. Durante o jogo, não use jóias (anéis, relógios, colares, etc.). Os objectos podem ficar presos na rede.

10. Ao mover o sistema, mantenha as mãos e os dedos afastados das peças móveis.


11. Uma vez por mês, verifique o poste e todas as peças metálicas quanto à ferrugem. Remova completamente a ferrugem e pinte com esmalte para exteriores. Se a ferrugem tiver penetrado em alguma peça de aço, substitua essa peça antes de voltar a utilizar o sistema. Mantenha a água e os materiais orgânicos afastados do poste.

12. Nunca utilize ou mova a unidade na posição vertical sem primeiro encher a base com peso e fixar as áncoras de cimento, pois pode tombar para a piscina e causar lesões como as indicadas acima.

13. Não utilize o sistema com vento ou condições meteorológicas severas. O sistema pode tombar. Coloque o sistema numa área protegida do vento ou numa área afastada da propriedade que possa ser danificada se o sistema cair.

TRANSPORTAR A BASE PORTÁTIL

1. Certifique-se de que a base está vazia antes de a mover.
2. Fique em frente da base onde estão as rodas e puxe o poste para trás até o conjunto ficar equilibrado sobre as rodas.
3. Desloque o conjunto até ao local desejado e deite-o cuidadosamente ao chão.
4. Encha a base, fixe os ancoradouros de cimento e verifique a estabilidade da base portátil antes de utilizar.




AJUSTAR O SISTEMA

1. Uma pessoa deve estabilizar a tabela, enquanto a outra pessoa remove o manípulo de bloqueio e o perno do poste.
2. Ajuste o poste à altura desejada e volte a colocar o manípulo e o perno.
3. Certifique-se de que o manípulo de ajuste está bem seguro.

PASSO 1


Fixe o Poste Inferior (#1) à Base (#12) conforme mostrado. Fixe o poste inferior à base com 2 conjuntos de Parafusos e Anilhas (#16) e a placa redonda (#24), conforme mostrado.




Hardware necessário
16 
Conjunto de Parafuso e Anilha
M8*40mm
QTD.: 2

PASSO 2


Fixe os Suportes do Poste Inferior (#4) à Base (#12) com 4 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#34).




Hardware necessário
34 
Conjunto de Parafuso, Anilha e Porca
M8*25mm
QTD.: 4

PASSO 3


Fixe os Suportes Inferiores do Poste (#4) ao poste inferior (#1) com um conjunto de Parafuso, Anilha e Porca (#19).



Ferragens necessárias
19  **Parafuso, Anilha, Porca** M8*95mm **QTD: 1**


PASSO 4

Insira os Eixos (#22) nas Rodas (#21) conforme mostrado. Depois, pressione para baixo sobre as rodas para encaixar os Eixos no lugar.



PASSO 5


Fixe a Tampa (n.º 33) aos Suportes do Poste Inferior (n.º 4) utilizando 6 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (n.º 33).




Ferragens necessárias
35  Parafuso, Anilha e Porca M6*45mm QTD: 4

PASSO 6


Fixe a Placa de Montagem (n.º 20) e a Placa (n.º 38) ao Poste Intermédio (n.º 2) com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (n.º 17).



Ferragens necessárias
17  Parafuso, Anilha e Porca M8*90mm QTD.: 2
2  Poste Intermédio Φ 75*1090mm QTD.:1


PASSO 7


Fixe o Poste Central (n.º 2) ao Poste Inferior (n.º 1) com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (n.º 25).



Ferragens necessárias
25  Parafuso, Anilha e Porca M8*85mm QTD.: 2

PASSO 8







Ferragens necessárias
28/29  Conjunto de Parafuso, Anilha e Parafuso M8*60mm QTD.: 2
17/26/27  Conjunto de Parafuso, Anilha e Parafuso M8*90mm QTD.:2

PASSO 9

Fixe as duas Placas de Ligação do Tábua (#13) ao Tábua (#9) com 4 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#15).





Ferragens Necessárias
15  Parafuso, Anilha, Porca M10*40mm QTD: 4

PASSO 10

a. Fixe dois Tubos de Ligação Curtos (#7) às partes superiores das duas Placas de Ligação do Tábua (#13) com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#36).


b. Fixe dois Tubos de Ligação Longos (#8) às partes inferiores das duas Placas de Ligação do Tábua (#13) com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#36).




Ferragens Necessários
36  Parafuso, Anilha e Porca M12*55mm QTD: 4

PASSO 11

Ligue os Tubos de Ligação Curtos (#7) e os Tubos de Ligação Longos (#8) ao Poste Superior (#3) 3como mostrado. Fixe-os com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#18).





Ferragens necessárias
18  Parafuso, Anilha, Porca M12*160mm QTD.: 2

PASSO 12

a. Aparafuse a Barra do Punho Inferior (#5) à Barra do Punho Superior (#6).


b. Coloque primeiro as 2 anilhas (#37) na Barra do Punho Inferior (#5), depois alinhe os orificios da Barra do Punho Inferior (#5) e da alavanca oscilante (#32) para inserir o Parafuso (#30) e fixá-los. Por fim, aperte a Porca (#30).



Feragens necessárias
30  Parafuso, Anilha, Porca M5*25mm QTD: 1
32  Manivela Φ 10*200 * Φ16*54mm QTD: 1
37  Anilha 25*12.5*1.0mm QTD: 2

c. Insira o Parafuso (#31) através de um Tubo de Ligação Longo (#8), de uma Anilha de Tubo (#23), da Barra de Manípulo Superior (#6), da outra Anilha de Tubo (#23) e do outro Tubo de Ligação Longo (#8), por esta ordem. Depois, aperte a porca para os fixar.


d. Fixe o Poste Superior (#3) ao Poste Central (#2) com 2 conjuntos de Parafusos, Anilhas e Porcas (#25).



Hardware necessário
23  Anilha de Tubo Φ13*Φ19*14mm QTD: 2
31  Parafuso, Anilha, Porca M12*160mm QTD: 1
25  Conjunto de Parafuso, Anilha e Porca M8*55mm QTD: 2

PASSO 13


Rode a alavanca basculante (#32) para alinhar os orifícios da Barra de Manípulo Inferior (#5) e da Placa de Montagem (#20). Depois, fixe-as com um conjunto de Parafuso, Anilha e Porca (#14).




Hardware neccessário
14 Parafuso, Anilha, Porca M8*65mm QTD: 1

PASSO 14

Verifique se todos os parafusos e porcas estão bem apertados após a montagem. Verifique sempre a unidade para garantir que a base está cheia de água ou areia, e que todas as ligações e ferragens estão bem apertadas antes de cada utilização.






AVISO

Recomenda-se mais a utilização de areia em vez de água. Se ocorrer uma fuga, a água pode sair sem ser notada, permitindo que o sistema transborde, resultando em lesões pessoais graves ou danos materiais.


PASSO 15

Mova o sistema de basquetebol conforme mostrado dbaixo.



PASSO 16

Siga as imagens abaixo para rodar a Manivela (#32) para ajustar a altura.



UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

RO

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.
Datele noastre de contact sunt mai jos:

+40 312294730

clienti@aosom.ro

Importat/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Adresses sur quefairedemesdechets.fr