UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

IN231100018V01



B71-061V00
B71-061V01
B71-061V02
B71-061V03

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**
ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**
DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**
RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

EN


B71-061V02/B71-061V03

（with Galvanized bottom plate)



B71-061V00/B71-061V01

(without Galvanized bottom plate）




PART LIST

CAUTION：READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS,BEFORE USE.

Warning and Safety Information:
- This trailer is for pet and cargo use, not for child.
- Never exceed a safe speed. Recommended maximum speed is 8 MPH(13KMH) and slowing to no more than 3 MPH(5KMH) when turning.
- Riders must wear an approved bicycle helmet when riding in this product.
- Always use the safety flag when pulling this trailer.
- The person riding the towing bicycle should be at least 16 years of age and in good physical condition.

WARNING: Keep small parts away from children during assembly.



A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2 J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

EN

A1--FRAME(with galvanized plate) A2--FRAME(without galvanized plate) B--PLASTIC BOX C--16 INCH WHEEL D--TOW BAR E--CONNECTING ROD
F—CONNECTOR G1--RUBBER SHIM(thin) G2--RUBBER SHIM(thickness) H—PLASTIC MOUNT J1--WHITE REFLECTOR(front) J2--RED REFLECTOR(rear) K1—SCREW K2—NUT L--TOOLING M—STRAP N—FLAG

Assemble the tow bar








Install plastic mount on the frame





Connect the draw bar assembly to the frame

Two-stage regulation

Install the reflector








FRONT-WHITE REAR-RED

EN



Install and remove the wheekl


REMOVING THE WHEEL

CHECK: THE WHEEL IS LOCKED!



Connect the trailer to bike



Choose rubber shim according to seat tube size




height adjustment


Install the flag




Use of the foldable plastic box





Follow the reverse steps to fold


EN

Use of the strap






Use as a push car



Put down the rear fence to extend the loading space









Two fixed points

FR


B71-061V02/B71-061V03

(with Galvanized bottom plate)



B71-061V00/B71-061V01

(sans plaque de fond galvanisée)



PART LIST

ATTENTION:LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Avertissements et informations de sécurité :
●Cette remorque est destinée aux animaux de compagnie et aux marchandises, pas aux enfants.
● Ne dépassez jamais une vitesse sûre. La vitesse maximale recommandée est de 8 MPH(13KMH) et le ralentissement ne doit pas dépasser 3 MPH(5KMH) dans les virages.
●Les cyclistes doivent porter un casque de vélo homologué lorsqu'ils utilisent ce produit.
●Utilisez toujours le drapeau de sécurité lorsque vous tirez cette remorque.
●La personne qui conduit le vélo de remorquage doit être âgée d'au moins 16 ans et être en bonne condition physique.
AVERTISSEMENT : Tenez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.





A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2

J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

FR

A1--Cadre (avec plaque galvanisée) A2--Cadre (sans plaque galvanisée)
B--BOÎTE EN PLASTIQUE C--ROUE DE 16 POUCES D--BARRE DE REMORQUAGE E--TIGE DE CONNEXION
F--CONNECTEUR G1--MOUSSE EN CAOUTCHOUC (fine) G2--MOUSSE EN CAOUTCHOUC (épaisse)
H--MONTANT PLASTIQUE J1--RÉFLECTEUR BLANC (avant) J2--RÉFLECTEUR ROUGE (arrière) K1-VIS K2-ÉCROU L--TOOLING M-STRAP N-FLAG

Assembler la barre de remorquage








Installer le support en plastique sur le cadre





Connecter l'ensemble de la barre de traction au cadre

Régulation à deux niveaux

Installer le réflecteur








AVANT-BLANC ARRIÈRE-ROUGE

FR


Installer et retirer le wheekl


DÉPOSE DE LA ROUE

VÉRIFICATION : LA ROUE EST BLOQUÉE !



Connecter la remorque au vélo

réglage de la hauteur







Choisir la cale en caoutchouc en fonction de la taille du tube de selle


Installer le drapeau




Utilisation de la boîte en plastique pliable





Suivez les étapes inverses pour plier


FR

Utilisation de la sangle






Utilisation comme voiture de poussée



Posez la clôture arrière pour agrandir l'espace de chargement









Deux points fixes


B71-061V02/B71-061V03

（con placa inferior galvanizada)



B71-061V00/B71-061V01

（sin placa inferior galvanizada



PRECAUCIÓN LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS,ANTES DE USAR.

Advertencia e información de seguridad:
●Este remolque es para uso de mascotas y carga, no para niños.
●Nunca exceda una velocidad segura. La velocidad máxima recomendada es de 8 MPH(13KMH) y reducir a no más de 3 MPH(5KMH) al girar.
●Los conductores deben llevar un casco de bicicleta homologado cuando monten en este producto.
Utilice siempre la bandera de seguridad cuando arrastre este remolque.
●La persona que conduzca la bicicleta de remolque debe tener al menos 16 años de edad y estar en buenas condiciones físicas.
ADVERTENCIA: Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.



A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2

J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

ES

A1--MARCO(con chapa galvanizada) A2--MARCO(sin chapa galvanizada)
B--CAJA DE PLASTICO C--RUEDA DE 16 PULGADAS D--BARRA DE REMOLQUE
E--VARILLA DE CONEXION
F-CONECTOR G1--CARETA DE GOMA (fina) G2--CARETA DE GOMA (gruesa)
H-MONTAJE PLÁSTICO J1--REFLECTOR BLANCO(delantero) J2--REFLECTOR ROJO(trasero) K1-TUERCA K2-TUERCA L--TOOLING M-CORREA N-BANDERA

Montar la barra de remolque








Instale el soporte de plástico en el marco





Conectar el conjunto de la barra de tracción al bastidor

Regulación en dos etapas

Instalar el reflector








FRENTE-BLANCO REAR-RED

ES


Instalar y retirar el wheekl


DESMONTAJE DE LA RUEDA

COMPROBACIÓN: ¡LA RUEDA ESTÁ BLOQUEADA!



Conectar el remolque a la bicicleta



Elija el calce de goma según el tamaño del tubo de sillín




ajuste de altura


Instalar la bandera




Uso de la caja de plástico plegable





Siga los pasos inversos para plegar


ES

Uso de la correa






Uso como coche de empuje



Colocar la valla trasera para ampliar el espacio de carga









Dos puntos fijos


B71-061V02/B71-061V03

(com placa inferior galvanizada)



B71-061V00/B71-061V01

(sem placa inferior galvanizada



CUIDADO: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS, ANTES DE USAR.

Aviso e informações de segurança:
●Este reboque é para uso de animais de estimação e carga, não para crianças.
Nunca exceda uma velocidade segura. A velocidade máxima recomendada é de 8 MPH (13KMH) e abrandar para não mais de 3 MPH (5KMH) ao virar.
Os condutores devem usar um capacete de bicicleta aprovado quando andam neste produto.
Utilize sempre a bandeira de segurança quando puxar este atrelado.
A pessoa que conduz a bicicleta de reboque deve ter pelo menos 16 anos de idade e estar em boas condições físicas.
AVISO: Mantenha as peças pequenas afastadas das crianças durante a montagem.





A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2 J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

PT

A1--FRAME (com placa galvanizada) A2--FRAME (sem placa galvanizada)
B--CAIXA DE PLÁSTICO C-RODA DE 16 POLEGADAS D--BARRA DE REBOQUE
E--BARRA DE LIGAÇÃO
F-CONECTOR G1--CASCA DE BORRACHA (fina) G2--CASCA DE BORRACHA (espessura)
H-MONTAGEM PLÁSTICA J1--REFLECTOR BRANCO (à frente) J2--REFLECTOR VERMELHO (atrás) K1-PARAFUSO K2-PORCA L--TOOLING M-STRAP N-FLAG

Montar a barra de reboque








Instalar o suporte de plástico na estrutura





Ligar o conjunto da barra de tração ao quadro

Regulação em duas fases

Instalar o refletor








FRENTE-BRANCO

TRASEIRO-VERMELHO

PT

Instalar e remover a roda dentada






REMOÇÃO DA RODA

VERIFICAR: A RODA ESTÁ BLOQUEADA!



Ligar o reboque à bicicleta

regulação da altura






Escolha o calço de borracha de acordo com o tamanho do tubo do selim


Instalar a bandeira




Utilização da caixa de plástico dobrável





Siga os passos
inversos para dobrar


PT

Utilização da correia






Utilizar como carrinho de empurrar



Colocar a vedação traseira para aumentar o espaço de carga









Dois pontos fixos

DE


B71-061V02/B71-061V03

(mit verzinkter Bodenplatte)



B71-061V00/B71-061V01


(ohne verzinkte Bodenplatte)



PART LIST

VORSICHT LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

Warnung und Sicherheitsinformationen:
●Dieser Anhänger ist für Haustiere und Fracht bestimmt, nicht für Kinder.
●Überschreiten Sie niemals eine sichere Geschwindigkeit. Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 8 MPH (13KMH) und sollte beim Abbiegen auf nicht mehr als 3 MPH (5KMH) gesenkt werden.
●Der Fahrer muss einen zugelassenen Fahrradhelm tragen, wenn er mit diesem Produkt fährt.
Verwenden Sie immer die Sicherheitsflagge, wenn Sie diesen Anhänger ziehen.
●Die Person, die das Zugfahrrad fährt, sollte mindestens 16 Jahre alt und in guter körperlicher Verfassung sein.
WARNUNG: Halten Sie Kleinteile während der Montage von Kindern fern.



A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2 J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

DE

A1--RAHMEN(mit verzinkter Platte) A2--RAHMEN(ohne verzinkte Platte)
B--KUNSTSTOFFKASTEN C--16 ZOLL RAD D--ZUGSTANGE E--
VERBINDUNGSSTANGE
F--KONNEKTOR G1--Gummiunterlage (dünn) G2--Gummiunterlage (dick)
H-PLASTISCHE BEFESTIGUNG J1--Weißer Rückstrahler (vorne) J2--Roter
Rückstrahler (hinten) K1-Schraube K2-Mutter L--Drehen M-STRAP N-FLAG

Montieren Sie die Anhängerkupplung








Kunststoffhalterung am Rahmen anbringen





Verbinden Sie die Deichselgruppe mit dem Rahmen

Zweistufige Regulierung

Montieren Sie den Reflektor








FRONT-WHITE REAR-RED

DE


Ein- und Ausbau des Wheekl


ENTFERNEN DES RADES

KONTROLLE: DAS RAD IST BLOCKIERT!



Verbinden Sie den Anhänger mit dem Fahrrad

Höhenverstellung







Gummiunterlegscheibe entsprechend der Sitzrohrgröße auswählen


Installieren Sie die Flagge




Verwendung der faltbaren Kunststoffbox





Befolgen Sie die umgekehrten Schritte zum Falten


DE

Verwendung des Gurtes






Verwendung als Schiebewagen



Setzen Sie den hinteren Zaun ab, um den Laderaum zu erweitern



Zwei Fixpunkte








B71-061V02/B71-061V03

(con piastra inferiore zincata)



B71-061V00/B71-061V01

(senza piastra inferiore zincata)



ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO.

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza:
Questo rimorchio è destinato all'uso di animali domestici e merci, non di bambini.
Non superare mai la velocità di sicurezza. La velocità massima consigliata è di 8 MPH (13KMH) e si deve rallentare a non più di 3 MPH (5KMH) quando si svolta.
I piloti devono indossare un casco da bicicletta approvato quando utilizzano questo prodotto.
Utilizzare sempre la bandiera di sicurezza quando si traina il rimorchio.
La persona che guida la bicicletta da traino deve avere almeno 16 anni e deve essere in buone condizioni fisiche.
AVVERTENZA: Durante il montaggio, tenere le parti più piccole lontano dalla portata dei bambini.



or



A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2 J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

IT

A1--TELAIO (con piastra zincata) A2--TELAIO (senza piastra zincata)
B--CASSETTA DI PLASTICA C--RUOTA DA 16 POLLICI D--BARRA DI TRAINO E--BARRA DI COLLEGAMENTO
F-CONNETTENTE G1--RUBBER SHIM (sottile) G2--RUBBER SHIM (spessore)
H-MONTAGGIO PLASTICO J1-Riflettore bianco (anteriore) J2-Riflettore rosso (posteriore) K1-DADO K2-DADO L-STRACCIATURA M-STRACCIATURA N-BANDIERA

Montaggio del gancio di traino








Installare il supporto in plastica sul telaio





Collegare il gruppo della barra di trazione al telaio

Regolazione a due fasi

Installare il riflettore

POSTERIORE-ROSSO








FRONTE-BIANCO

IT

Installare e rimuovere il wheekl






RIMOZIONE DELLA RUOTA

CONTROLLO: LA RUOTA È BLOCCATA!



Collegare il rimorchio alla bicicletta

regolazione dell'altezza






Scegliere lo spessore in gomma in base alle dimensioni del tubo sella


Installare la bandiera




Utilizzo della scatola di plastica pieghevole





Seguire la procedura inversa per piegare


IT

Uso della cinghia






Utilizzo come auto a spinta



Abbattere la recinzione posteriore per ampliare lo spazio di carico









Due punti fissi


B71-061V02/B71-061V03

（cu placă de bază zincată)



B71-061V00/B71-061V01

（fără placă de bază zincată)



PART LIST

ATENȚIE: CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Avertismente și informații de siguranță:
●Această remorcă este destinată transportului animalelor de companie și al mărfurilor, nu al copiilor.
●Nu depășiți niciodată viteza de siguranță. Viteza maximă recomandată este de 8 MPH (13 km/h), iar la viraje trebuie să încetiniți până la cel mult 3 MPH (5 km/h).
●Persoanele care utilizează această remorcă trebuie să poarte o cască de bicicletă omologată.
●Utilizați întotdeauna steagul de siguranță atunci când tractați această remorcă.
●Persoana care conduce bicicleta de tractare trebuie să aibă cel puțin 16 ani și să se afle într-o stare fizică bună.
AVERTISMENT: Țineți piesele mici departe de copii în timpul asamblării.




A1*1（B71-061V02/ V03) or A2*1（B71-061V00/ V01)



B*1



C*2



D*1



E*1



F*1



G1*1



G2*1



H*2



J1*2 J2*2



K1*4 K2*4



L (tooling)



M*2




N*1

EN

A1--CADRU (cu tablă zincată) A2--CADRU (fără tablă zincată)
B--CUTIE DIN PLASTIC C--ROATĂ DE 16 INCH D--BARĂ DE REMORCARE
E--TIRIUL DE LEGĂTURĂ
F—CONECTOR G1--ȘAIBĂ DE CAUCIUC (subțire) G2--ȘAIBĂ DE CAUCIUC (groasă)
H—SUPORT DIN PLASTIC J1--REFLEXOR ALB (față) J2--REFLEXOR ROȘU (spate) K1—ȘURUB K2—PIULIȚĂ L--SCULE M—CUREA N—STEAG

Montați bara de remorcare






Montați suportul din plastic pe cadru





Conectați ansamblul barei de tracțiune la șasiu





Reglare în două etape

Instalați reflectorul








FaȚĂ – ALB SPATE - ROȘU

EN


Instalați și demontați roata


DEMONTAREA ROȚII

VERIFICĂ: ROATA ESTE BLOCATĂ!



Conectează remorca la bicicletă



Alegeți o șaibă de cauciuc în funcție de dimensiunea tubului de șa




reglarea înălțimii


Instalați steagul




Utilizarea cutiei pliabile din plastic





Urmați pașii în ordine inversă pentru a plia


EN

Utilizarea curelei






Se folosește ca mașinuță de împins



Coborâți bariera din spate pentru a mări spațiul de încărcare









Două puncte fixe

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr