

Motorcycle Rear Stand

IN240500049V01_UK_FR_DE_ES_IT_US_CA_C30-033V00

Accessories

- 1PC Main frame
- 2PCS Frame for wheels
- 2SETS M8 Screw, washer and locknut set
- 4PCS Wheels
- 2SETS M10 Screw, washer and locknut set
- 2PCS Screw with plastic topper
- 1PAIR Fork adaptors
- 2PAIR Paddle adaptors



Assembly instructions

- Step 1: Assemble the wheels on both sides of the frame and then Insert both pieces of frames with wheels in to main frame.
- Step 2: Push M8 screws through the holes of frame, then add wahers and use tools to tighten with the locknuts.
- Step 3: Loose the both sides screws on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.



Operation of the stand with paddle adaptors

1. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
2. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
3. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
4. Rise the stand with handle and move the stand to where are under the swing arm, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

Operation of the stand with fork adaptors

1. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
2. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
3. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
4. Rise the stand with circled handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

Important

-  Always keep this stand away from children.
-  Check the stand is in good condition before using it.

Béquille arrière de moto

Accessoires

- 1PC Cadre principal
- 2PCS Cadre pour les roues
- 2ENSEMBLES Vis M8, rondelle et écrou de blocage
- 4PCS Roues
- 2ENSEMBLES Vis M10, rondelle et écrou de blocage
- 2PCS Vis avec embout en plastique
- 1PAIR Adaptateurs de fourche
- 2PAIR Adaptateurs de pagaie



Instructions de montage

Étape 1: Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux morceaux de cadres avec les roues dans le cadre principal.

Étape 2: Poussez les vis M8 à travers les trous du cadre, puis ajoutez des rondelles et utilisez des outils pour serrer avec les écrous de blocage.

Étape 3: Desserrez les vis des deux côtés du haut du cadre avec les roues, insérez les adaptateurs appropriés (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche) qui conviennent à votre moto.

Fonctionnement du support avec les adaptateurs de pagaie



1. Desserrez les vis du haut pour pouvoir ajuster la position des adaptateurs.
2. Roulez le support et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est au milieu du cadre.
3. Ajustez la position des adaptateurs de pagaie pour correspondre à la largeur du bras oscillant double de votre moto, puis serrez la vis avec l'embout en plastique.
4. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support là où se trouvent les bras oscillants, puis appuyez sur le support pour soulever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de pagaie sont bien ajustés contre les bras oscillants.

Fonctionnement du support avec les adaptateurs de fourche

1. Desserrez les vis du haut pour pouvoir ajuster la position des adaptateurs.
2. Roulez le support et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est au milieu du cadre.
3. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour correspondre à la largeur des broches de votre moto des deux côtés, puis serrez la vis avec l'embout en plastique.
4. Soulevez le support avec la poignée circulaire et déplacez le support là où les adaptateurs de fourche sont juste en dessous des broches, puis appuyez sur le support pour soulever la roue arrière de votre moto.

Assurez-vous que les adaptateurs de fourche sont bien ajustés contre les broches.

Important

-  Gardez toujours ce support hors de portée des enfants.
-  Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

Motorrad-Hinterbauständer

Zubehör

- 1PC Hauptrahmen
- 2PCS Rahmen für Räder
- 2SÄTZE M8-Schraube, Unterlegscheibe und Kontermutter
- 4PCS Räder
- 2SETS M10 Schraube, Unterlegscheibe und Kontermutter
- 2PCS Schraube mit Kunststoffspitze
- 1 PAAR Gabeladapter
- 2 PAAR Paddeladapter



Anleitung zur Montage

- Schritt 1: Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und stecken Sie anschließend die beiden Rahmenteile mit den Rädern in den Hauptrahmen.
- Schritt 2: Stecken Sie die M8-Schrauben durch die Rahmenlöcher, fügen Sie anschließend Unterlegscheiben hinzu und ziehen Sie sie mit Werkzeug mit den Kontermuttern fest.
- Schritt 3: Lösen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Oberseite des Rahmens mit den Rädern, setzen Sie die entsprechenden Adapter (Paddeladapter oder Gabeladapter) ein, die zu Ihrem Motorrad passen.



So funktioniert die Halterung mit den Paddeladaptern

1. Lösen Sie die oberen Schrauben, um die Position der Adapter anzupassen.
2. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass sich das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte des Rahmens befindet.
3. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite der Doppelschwinge Ihres Motorrads an und ziehen Sie dann die Schraube mit der Kunststoffspitze fest.
4. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn bis zur Schwinge. Drücken Sie dann auf den Ständer, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter fest an den Schwingen anliegen.

Funktionsweise des Supports mit den Gabeladaptern

1. Lösen Sie die oberen Schrauben, um die Position der Adapter anzupassen.
2. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass sich das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte des Rahmens befindet.
3. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite der Spindeln Ihres Motorrads auf beiden Seiten an und ziehen Sie dann die Schraube mit der Kunststoffspitze fest.
4. Heben Sie den Ständer mit dem runden Griff an und bewegen Sie den Ständer dorthin, wo sich die Gabeladapter direkt unter den Spindeln befinden. Drücken Sie dann auf den Ständer, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter fest an den Spindeln anliegen.

Wichtig

-  Bewahren Sie diese Unterstützung immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-  Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Cavalletto posteriore per moto

Accessori

Telaio principale 1PC
 Telaio 2 pezzi per ruote
 2 set di viti M8, rondelle e dadi di bloccaggio
 4 ruote
 2 SET di viti M10, rondelle e dadi di bloccaggio 2
 viti con punta in plastica 1 COPPIA di adattatori
 per forcella
 2 paia di adattatori per pagaia



Istruzioni di montaggio

Passo 1: Montare le ruote sui lati del telaio e poi inserire le due parti del telaio con le ruote nel telaio principale.

Passo 2: Inserire le viti M8 attraverso i fori del telaio, aggiungere poi le rondelle e stringere con lo strumento le contramutande.

Passo 3: Sbloccate le viti sui lati superiori del telaio con le ruote, inserite gli adattatori corrispondenti (adattatori per remo o adattatori per manubrio) che si adattano alla vostra motocicletta.



Così funziona la custodia con gli adattatori per pagaia

1. Allentare le viti superiori per regolare la posizione degli adattatori.
2. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia al centro del telaio.
3. Regolare la posizione degli adattatori delle palette in base alla larghezza del forcellone oscillante della motocicletta, quindi serrare la vite con la punta di plastica.
4. Sollevare il cavalletto con la maniglia e spostarlo verso il forcellone. Quindi spingere verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della moto. Assicurarsi che gli adattatori delle leve siano saldamente fissati ai forcellini.

Come funziona il supporto con gli adattatori per forcella

1. Allentare le viti superiori per regolare la posizione degli adattatori.
 2. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia centrata sul telaio.
 3. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in base alla larghezza dei perni della motocicletta su entrambi i lati, quindi serrare la vite con la punta di plastica.
 4. Sollevare il cavalletto utilizzando la maniglia rotonda e spostarlo dove si trovano gli adattatori della forcella, direttamente sotto i perni. Quindi spingere verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della motocicletta.
- Assicurarsi che gli adattatori della forcella aderiscano saldamente ai perni.

Importante

-  Tenere sempre questo supporto fuori dalla portata dei bambini.
-  Prima dell'uso, verificare che il supporto sia in buone condizioni.

Caballote trasero de motocicleta

Fijaciones

Marco principal 1PC
 Cuadro de 2 piezas para ruedas
 2 juegos de tornillos, arandelas y tuercas de seguridad M8
 4 ruedas
 2 JUEGO de tornillos, arandelas y tuercas de bloqueo M10 2 tornillos con punta de plástico 1 PAR de adaptadores de horquilla
 2 pares de adaptadores de paleta



Instrucciones de montaje

Paso 1: Montar las ruedas en los lados del cuadro y luego insertar las dos partes del cuadro con las ruedas en el cuadro principal.

Paso 2: Insertar los pernos M8 a través de los orificios del cuadro, luego agregar las tuercas y apretar con la herramienta las contramutantes.

Paso 3: Desbloquear los pernos en los lados superiores del cuadro con las ruedas, insertar los adaptadores correspondientes (adaptadores para remo o adaptadores para manillar) que se adapten a su motocicleta.



Así funciona la custodia con los adaptadores para remos

1. Afloje los tornillos superiores para ajustar la posición de los adaptadores.
2. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de la motocicleta esté en el centro del marco.
3. Ajuste la posición de los adaptadores de las paletas de acuerdo con el ancho del basculante de la motocicleta, luego apriete el tornillo con la punta de plástico.
4. Levante el caballote con la manija y muévalo hacia el basculante. Luego, empuje el caballote hacia abajo para levantar la rueda trasera de la motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de la palanca estén bien fijados a las punteras.

Cómo funciona el soporte con adaptadores de horquilla

1. Afloje los tornillos superiores para ajustar la posición de los adaptadores.
 2. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de la motocicleta esté centrada en el chasis.
 3. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla al ancho de los ejes de la motocicleta en ambos lados y, a continuación, apriete el tornillo con la punta de plástico.
 4. Levante el caballote con la manija redonda y colóquelo donde se encuentran los adaptadores de la horquilla, justo debajo de los pivotes. Luego, empuje el caballote hacia abajo para levantar la rueda trasera de la motocicleta.
- Asegúrese de que los adaptadores de la horquilla encajen de forma segura en los pasadores.

Importante

-  Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.
-  Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC


7777 Center Ave. Suite 430

Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

MADE IN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)


P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,


Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,


Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:


SPANISH AOSOM, S.L.

C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:

SPANISH AOSOM, S.L.

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ

FEITO NA CHINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK Ltd

1 Northampton Cross Logistics Park

Northampton Cross Road

Northampton

Nn4 9FH

MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309


D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH FRANCE

2 Rue Maurice Hartmann

92130 Issy Les Moulineaux

France

FABRIQUÉ EN CHINE



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr