





IN240900077V02_US_CA

344-095V00_344-095V01



344-095V01 (Ø100cm)



344-095V00 (Ø60cm)

NEST SWING BALANÇOIRE NID




WARNING! Only for domestic use. Not suitable for children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. Long cord, risk for strangulation! Risk of falling!

AVERTISSEMENT! Uniquement pour un usage domestique. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Long cordon, risque de strangulation ! Risque de chute !

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

List(Ø100CM)

A



X1

B




X4

C



X4

D



X1

List(Ø60CM)

A



X1

B




X4

C



X4

D



X1

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. The product can bear a maximum load of 150 kg(344-095V01), 70 kg(344-095V00). The product is not suitable for children under 36 months, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers.
4. This product meets all security aspects of the European standard EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN 71-8. It is only suitable for family domestic use, both indoors and outdoors.
5. When installing the product, ensure that the play system or other construction can support the weight (minimum 200 kg) and that there is no risk of entrapment.
6. The product should be at a distance of at least 2 m from all other installations e.g. fences, branches, clothes-line, ...
7. In this safety area no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the product should be flat and shock absorbing. The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play.
8. The distance between the suspension points along the crossbeam equals or is more than the distance between the junction points of the product, plus 4% of the distance between the ground and beam. See FIG I.
9. The minimum distance from the bottom of the swing seat to the ground surface shall not be less than 35 cm. The minimum lateral free space should be 45 cm.
10. Specific instructions for adjusting the rope length: see FIG II. Ensure that the product hangs horizontal after adjustment of the ropes.
11. Please ensure that the crossbeam is never higher than 2.5 m. Please make sure that children do not climb the product to reach the top beam.
12. To avoid that the swing is heating up, do not place it facing the sun. In warm weather, check that the seating surface is not too hot. Please do not put outside when rainy.
13. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently, safety will be guaranteed.
14. This product can only be used in combination with sufficiently strong swing hooks with a nylon bearing. Only in this case the safety can be ensured. It is explicitly forbidden to use the metal rings on a suspension system without a hinged element.

INSPECTION AND MAINTENANCE

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...).

Special attention should be given to the swing hooks, rings, eights, plastic welds and ropes. Moving metal parts must be oiled regularly.

Routine visual inspection (weekly to monthly)

- Always check that the bottom of the push rod is firmly fixed.
- Check the shock-absorbing surface for any unrelated objects.
- Check for missing parts.
- Check the height of the device from the ground.

Operational inspection (1 to 3 months)

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

Annual inspection (1 to 2 times per year)


- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

INSTRUCTIONS

Fast and easy tool free set up instructions.

1. Separate parts and lay out swing on the ground. Make sure to unfold the mat and align the logo before you proceed.
2. Notice the tubes have male and female ends. Place the plastic rope hub over the male side of the tube and then insert the female side by depressing the small push button pin.
3. Listen for a "CLICK" and check to be sure the push button has popped back out and is holding the tubes together securely.
4. Connect steel rings to secure anchor or tree swing strap carabiner.
5. Adjust the height of the swing by sliding the ropes up or down through the "s" rings on the rope.

FIG I



$$A \geq 0,04 h + B$$


$$h = 2,5 \text{ m} \quad B = 65 \text{ cm}$$

$$(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 65 \text{ cm}$$

$$A \geq 75 \text{ cm}$$

FIG II




Assembly of the ropes



A distance between the suspension points along the crossbeam.

B distance between the junction points of the swing element and the means of suspension.

h distance from the ground to the lower side of the crossbeam.



Warning! Only for domestic outdoor use.

Warning! Adult assembly required.



Warning! The product is suitable for individuals weighting up to 150 kg (344-095V01), 70 kg(344-095V00).

Warning! The minimum user age is 36 months.

Warning! Do not use without adult supervision.

Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard Risk of falling.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez conserver cette feuille d'instructions en lieu sûr pour référence future.
2. Veuillez ne pas modifier le produit ou les détails d'assemblage de quelque manière que ce soit. Les modifications affecteront l'intégrité structurelle et les pièces de rechange seront aux frais de l'acheteur. L'utilisation inappropriée ou l'application défectueuse du produit sont explicitement interdites et dégagent le fabricant de toute responsabilité. Ce produit doit être monté par un adulte avant utilisation.
3. L'utilisation de l'article n'est autorisée que sous la surveillance continue d'un adulte. Le produit peut supporter une charge maximale de 150 kg(344-095V01), 70 kg(344-095V00). Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, en raison d'un manque de précautions de sécurité supplémentaires et compte tenu des capacités mentales limitées des tout-petits.
4. Ce produit répond à tous les aspects de sécurité des normes européennes EN71-1, EN71-2, EN71-3 et EN 71-8. Il ne convient qu'à un usage domestique familial, à l'intérieur comme à l'extérieur.
5. Lors de l'installation du produit, assurez-vous que le système de jeu ou toute autre construction peut supporter le poids (minimum 200 kg) et qu'il n'y a aucun risque de coincement.
6. Le produit doit être à une distance d'au moins 2 m de toutes les autres installations, par exemple les clôtures, les branches, la corde à linge, ...
7. Dans cette zone de sécurité, aucun objet dur, anguleux ou pointu ne doit être présent. La surface sous le produit doit être plate et absorber les chocs. Le produit ne doit pas être placé sur de l'asphalte, du béton ou toute autre surface dure. Nous conseillons l'enlèvement et le stockage de tous les accessoires pendant l'hiver car les caractéristiques du sol (lorsqu'il est gelé) ne sont pas adaptées pour jouer en toute sécurité.
8. La distance entre les points de suspension le long de la traverse doit être égale ou supérieure à la distance entre les points de jonction du produit, avec plus 4% de la distance entre le sol et la poutre. Voir FIG I.
9. La distance minimale entre le bas du siège de la balançoire et la surface du sol ne doit pas être inférieure à 35 cm. L'espace libre latéral minimum doit être de 45 cm.
10. Instructions spécifiques pour le réglage de la longueur de la corde : voir FIG II. Assurez-vous que le produit pend à l'horizontale après ajustement des cordes.
11. Veuillez vous assurer que la traverse ne dépasse jamais 2,5 m de haut. Veuillez vous assurer que les enfants ne grimpent pas sur le produit pour atteindre la poutre supérieure.
12. Pour éviter que la balançoire ne chauffe, ne la placez pas face au soleil. Par temps chaud, vérifiez que la surface d'assise n'est pas trop chaude. Veuillez ne pas mettre à l'extérieur lorsqu'il pleut.
13. Toutes les pièces doivent être vérifiées régulièrement. Pour le remplacement du matériel et l'agrandissement de l'équipement de jeu, veuillez contacter le fournisseur. Par conséquent, la sécurité sera garantie.
14. Ce produit ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des crochets de balançoire suffisamment solides avec un roulement en nylon. Ce n'est que dans ce cas que la sécurité peut être assurée. Il est explicitement interdit d'utiliser les anneaux métalliques sur un système de suspension sans élément articulé.

INSPECTION ET ENTRETIEN

La fréquence des inspections et de l'entretien variera en fonction du type d'équipement ou de matériaux utilisés ou d'autres facteurs (par exemple, utilisation intensive, niveaux de vandalisme, emplacement côtier, pollution de l'air, âge de l'équipement, ...).

Une attention particulière doit être accordée aux crochets de balançoire, aux anneaux, aux huit, aux soudures en plastique et aux cordes. Les pièces métalliques en mouvement doivent être huilées régulièrement.

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire à mensuelle)

- Vérifiez toujours que le bas de la tige de poussée est fermement fixé.
- Vérifiez la surface d'absorption des chocs pour tout objet non lié.
- Vérifiez s'il ne manque pas de pièces.
- Vérifiez la hauteur de l'appareil par rapport au sol.

Inspection opérationnelle (1 à 3 mois)

- Vérifiez la stabilité de la construction.
- Vérifiez que chaque pièce n'est pas usée excessivement et remplacez-la si nécessaire.

Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)


- Vérifiez qu'il n'y a pas de rouille et de corrosion.
- Vérifiez que chaque pièce n'est pas usée excessivement et remplacez-la si nécessaire.

INSTRUCTIONS

Instructions de configuration rapides et faciles sans outil.

1. Séparez les pièces et disposez la balançoire sur le sol. Assurez-vous de déplier le tapis et d'allumer le logo avant de continuer.
2. Remarquez que les tubes ont des extrémités mâles et femelles. Placez le moyeu de corde en plastique sur le côté mâle du tube, puis insérez le côté femelle en appuyant sur la petite goupille du bouton-poussoir.
3. Écoutez un « CLIC » et assurez-vous que le bouton-poussoir est ressorti et qu'il maintient les tubes ensemble en toute sécurité.
4. Connectez les anneaux en acier à l'ancrage sécurisé ou au mousqueton à sangle de balançoire d'arbre.
5. Ajustez la hauteur de la balançoire en faisant glisser les cordes vers le haut ou vers le bas à travers les anneaux en « s » de la corde.

FIG I




$h=2,5\text{ m}$ $B=65\text{ cm}$

$(0,04 \times 250\text{ cm}) + 65\text{ cm}$

$A \geq 75\text{ cm}$

FIG II




Assemblage des cordes



A Distance entre les points de suspension le long de la traverse.

B distance entre les points de jonction de l'élément oscillant et les moyens de suspension.

h distance entre le sol et le côté inférieur de la traverse.



Avertissement ! Uniquement pour un usage domestique à l'extérieur.

Avertissement ! Un assemblage par un adulte est nécessaire.

Avertissement ! Le produit convient aux personnes pesant jusqu'à 150 kg(344-095V01), 70 kg(344-095V00).



Avertissement ! L'âge minimum de l'utilisateur est de 36 mois.

Avertissement ! Ne pas utiliser sans la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser sans la surveillance d'un adulte.

Avertissement ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement Risque de chute.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE

