
US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN260800144V01

D06-317V01



6
STEPS

1 HR

EN_ **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

FR_ **IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

ES_ **IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

PT_ **IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

DE_ **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

IT _ **IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ **IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

BEFORE USING PRODUCT

IMPORTANT

• Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.

• Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.

• This product will not necessarily prevent all accidents.

• **Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.**

• Do not use if any components are missing or damaged.

• STOP using when a pet can climb over or dislodge the gate.

• Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.

⚠ WARNING

Children have been seriously injured when gates are not securely installed.

• ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.

• YOU must install wall cups to keep gate in place.Without wall cups, child can push out and escape.

• STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.


• USE only with the locking mechanism securely engaged.

• NEVER use to keep child away from pool.

• NEVER leave child unattended.


• Intended for use with children between 6 and 24 months.


• Install according to manufacturer’ s instructions.



MINIMUM AND MAXIMUM INSTALLATION DIMENSIONS

This Gate is Designed to Fit Openings **28 inch(71cm)** to **143.7 inch(365cm)**





Note: When the door fence is used, at least three pieces including the main door shall be used together!

OPTION A: INSTALLING YOUR GATE BETWEEN TWO WALLS


STEP 1

Bring the gate to the installation area. Loosen the lock nuts on both sides of the door panel to allow the gate to unfold freely. Do not fully remove the lock nuts. Unfold the gate and set it up in the installation area.




STEP 2

Fix one of the top wall mounting brackets (attached to the gate) to the wall using a Phillips head screwdriver and two screws. Repeat for the other top wall mounting bracket, making sure the gate is even across the opening.




STEP 3

Straighten the bottom of the gate to make sure it isn’ t leaning, i.e. tipping forward or backward, then repeat the installation process for both bottom wall mounting brackets.



STEP 4


Tighten the lock nuts between every panel to lock the gate in place.



OPTION B: INSTALLING YOUR GATE AS A FREESTANDING ENCLOSURE

STEP 1


Locate the bars with the wall mounting brackets attached to both ends of the gate. Press the spring buttons down on the connectors, remove each end bar and store them for later use.



STEP 2


On the top bar of one side of the gate, install Connector A. Install (1) Connector B on the bottom bar. On the opposite side, install (1) Connector B on the top bar. Install Connector C on the bottom bar.

NOTE: Make sure the spring buttons are secured in the holes on each connector.




STEP 3

Position the enclosure in your preferred configuration and bring the open ends together at the plastic connectors. Sit. Stay.




STEP 4

Align the plastic connector for assembly and pay attention to the installation orientation of the connector.




STEP 5

Insert the Fine Connecting Pipe downward through the upper connector, then guide the bottom end of the Fine Connecting Pipe into the circular housing of the bottom connector.



STEP 6

Work your way around the enclosure, tightening the lock nuts between every panel to lock the enclosure in place.



OPERATING THE DOOR LATCH

To Open - Ensure that the base locks at the bottom of the gate door are in the horizontal position (Figure 1). Pull the spring lock away from the easy open latch while simultaneously lifting the lock lever upwards (Figure 2 and 3). This will release the locking latch from the gate frame and allow the door to push or pull open.




Figure 1




Figure 2





Figure 3



To Close - Pull the door shut and ensure the top latch closes. Lower the bottom lock on the enclosed side, and engage at least one swing stop so the gate cannot be easily pushed open. The gate will not swing if both stops are engaged. (Figure 4)





Figure 4

REMOVING SOME PANELS TO FORM A NEW SHAPE

STEP 1

Select the panel to be removed and fully loosen the lock nuts on each side. Repeat until the desired number of panels has been removed.

NOTE: it’ s easiest to start at the door panel and work your way around when removing panels.



STEP 2

Hold the Fine Connecting Pipe and lift it upward to disengage its bottom end from the circular housing of the bottom connector, move the pipe aside and pull out the Fine Connecting Pipe from below. Then take out the Lock Nut sequentially from the bottom, and finally remove the Lock Bolt from the top opening of the upper connector. Repeat for each side.




STEP 3

Set aside the panel, pipe and hardware. Then, close the open ends of the enclosure. Full circle...or whichever shape you choose!

NOTE: You can remove other panels **(not include the gate panel)** with the same method, then install your gate according to **STEP 2 of OPTION B.**

3




STEP 4


Replace the pipe, lock nut and lock bolt. Then, tighten the lock nut to secure the enclosure again.


NOTE: The door panel should not be removed.


4

























FOLDING THE GATE

STEP 1
Loosen, but do not fully remove, all the lock nuts between each panel enough to allow the gate to fold.

STEP 2
Fully loosen one lock nut. Then, remove the pipe, lock nut and lock bolt.

STEP 3
Pull the open ends of the gate apart, then fold the gate at each corner and store.

NOTE: Replace the pipe, lock nut and lock bolt for easy storage.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components.

Do not use if any part is missing, worn or damaged.

Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach.

Clean by sponging with warm water and a mild detergent.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

IMPORTANT

• Une installation incorrecte peut rendre la barrière instable ou la détacher de l'encadrement.

• Les verrous bas doivent être utilisés en permanence des deux côtés de la barrière.

• Ce produit n'empêche pas nécessairement tous les accidents.

• **Vérifiez régulièrement que toute la quincaillerie et les fixations sont bien serrées.**

• Ne pas utiliser si des composants manquent ou sont endommagés.

• ARRÊTEZ l'utilisation si un animal domestique peut grimper par-dessus ou détacher la barrière.

• Les pièces complémentaires ou de rechange ne doivent être obtenues qu'auprès du fabricant ou du distributeur.

⚠ ATTENTION

Des enfants ont été gravement blessés lorsque les barrières n'ont pas été installées en toute sécurité.

• Installez et utilisez TOUJOURS la barrière conformément aux instructions, avec toutes les pièces requises.

• Vous DEVEZ poser les coupelles murales pour maintenir la barrière en place. Sans elles, l'enfant peut la pousser et s'échapper.

• ARRÊTEZ l'utilisation si l'enfant peut grimper par-dessus ou détacher la barrière.


• N'utilisez-la que lorsque le mécanisme de verrouillage est bien enclenché.

• NE JAMAIS utiliser pour éloigner un enfant d'une piscine.

• NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.


• Destiné aux enfants âgés de 6 à 24 mois.


• Installer conformément aux consignes du fabricant.



DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES DE L'INSTALLATION

Cette barrière est conçue pour s'adapter aux ouvertures de 28 pouces (71 cm) à 143,7 pouces (365 cm)





Note: Lorsque la clôture de porte est utilisée, au moins trois pièces, y compris la porte principale, doivent être utilisés ensemble.

OPTION A : INSTALLATION DE VOTRE BARRIÈRE ENTRE DEUX WALLS


ÉTAPE 1

Amenez la barrière dans la zone d'installation. Desserrez les contre-écrous des deux côtés du panneau de porte pour permettre à la barrière de se déployer librement. Ne retirez pas complètement les contre-écrous. Déployez la barrière et mettez-la en place dans la zone d'installation.




ÉTAPE 2

Fixez l'un des supports de montage mural supérieurs (attachés à la barrière) au mur à l'aide d'un tournevis cruciforme et de deux vis. Répétez l'opération pour l'autre support de montage mural supérieur, en veillant à ce que la barrière soit à travers l'ouverture.




ÉTAPE 3

Redressez le bas de la barrière pour vous assurer qu'elle ne penche pas, c'est-à-dire qu'elle bascule vers l'avant ou vers l'arrière, puis répétez le processus d'installation pour les deux supports de montage mural inférieurs.




ÉTAPE 4
Serrez les contre-écrous entre chaque panneau pour verrouiller la barrière en place.




OPTION B : INSTALLATION DE VOTRE BARRIÈRE EN TANT QU'ENCEINTE AUTOPORTANTE


ÉTAPE 1
Localisez les barres avec les supports de montage mural fixés aux deux extrémités de la barrière. Appuyez sur les boutons à ressort des connecteurs, retirez chaque barre d'extrémité et rangez-les pour une utilisation ultérieure.



ÉTAPE 2
Sur la barre supérieure d'un côté de la barrière, installez le connecteur A.
Installez (1) le connecteur B sur la barre inférieure. Sur le côté opposé, installez (1) le connecteur B sur la barre supérieure.
Installez le connecteur C dans la barre inférieure.
NOTE: Veillez à ce que les boutons à ressort sont fixés dans les trous de chaque connecteur.




ÉTAPE 3
Placez l'enceinte dans votre configuration préférée et rassemblez les extrémités ouvertes au niveau des connecteurs en plastique. Asseyez-vous. Restez.




ÉTAPE 4

Aligner le connecteur plastique pour l’ assemblage et veiller à l’ orientation de montage du connecteur.




ÉTAPE 5

Insérez le tube de raccord fin vers le bas à travers le connecteur supérieur, puis guidez l’ extrémité inférieure du tube de raccord fin dans le logement circulaire du connecteur inférieur.



ÉTAPE 6

Faites le tour de l'enceinte en serrant les contre-écrous entre chaque panneau pour verrouiller l'enceinte en place.



FONCTIONNEMENT DU LOQUET DE PORTE

Pour ouvrir – Veillez à ce que les verrous de base au bas de la porte de la barrière sont en position horizontale *(Figure 1)*. Éloignez le verrou à ressort du loquet ouvert facile tout en soulevant le levier de verrouillage vers le haut *(Figure 2 et 3).* Cela libérera le verrou de verrouillage du cadre de la barrière et permettra à la barrière de pousser ou de tirer la porte pour l'ouvrir.




Figure 1




Figure 2





Figure 3



Pour fermer - Tirez la barrière pour la fermer et assurez-vous que le loquet supérieur se verrouille. Abaissez le verrou inférieur du côté fermé et encliquetez au moins une butée de pivotement afin que la barrière ne puisse pas être facilement poussée à l’ ouverture. Si les deux butées sont encliquetées, la barrière ne peut pas pivoter. (Figure 4)





Figure 4

RETIRER CERTAINS PANNEAUX POUR FORMER UNE NOUVELLE FORME

ÉTAPE 1
Sélectionnez le panneau à retirer et desserrez complètement les contre-écrous de chaque côté. Répétez l'opération jusqu'à ce que le nombre souhaité de panneaux ait été enlevé.
NOTE: il est plus facile de commencer par le panneau de porte et de vous porter lors du retrait des panneaux.



ÉTAPE 2


Maintenez le tube de raccord fin et soulevez-le vers le haut pour désengager son extrémité inférieure du logement circulaire du connecteur inférieur, écartez le tube et retirez-le par le bas. Ensuite, retirez successivement l’ écrou de blocage par le bas et enfin retirez le boulon de blocage par l’ orifice supérieur du connecteur supérieur. Répétez l’ opération de chaque côté.



ÉTAPE 3

Mettez de côté le panneau, le tuyau et la quincaillerie. Ensuite, fermez les extrémités ouvertes de l'enceinte. Ou quelle que soit la forme que vous choisissez!


NOTE: vous pouvez retirer d'autres panneaux (à l'exception du panneau de la barrière) avec la même méthode, puis installer votre barrière en suivant l'ÉTAPE 2 DE l'OPTION B.




ÉTAPE 4


Remettez en place le tuyau, le contre-écrou et le boulon de blocage. Puis, serrez le contre-écrou pour fixer à nouveau l'enceinte.

NOTE: Le panneau de porte ne doit pas être retiré.

























PLIAGE DE LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

ÉTAPE 1

Desserrez tous les écrous de blocage situés entre chaque panneau sans les retirer complètement, de manière à pouvoir plier la barrière.

ÉTAPE 2

Desserrez complètement un écrou de blocage, puis retirez le tube, l' écrou de blocage et le boulon de blocage.

ÉTAPE 3

Écartez les extrémités ouvertes de la barrière, pliez la barrière au niveau de chaque angle puis rangez-la.

NOTE: Remettez en place le tube, l' écrou de blocage et le boulon de blocage pour faciliter le rangement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement la barrière afin de détecter tout signe de dégradation, d' usure ou de pièce manquante.

Cessez toute utilisation si une pièce manque, est usée ou endommagée.

Vérifiez régulièrement que toute la quincaillerie et les fixations sont bien serrées. N' utilisez pas de nettoyants abrasifs ni d' eau de Javel.

Nettoyez l' appareil avec une éponge imbibée d' eau tiède et d' un détergent doux.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

IMPORTANTE

• Una instalación incorrecta puede hacer que la barandilla se vuelva inestable o se desprenda del marco de la puerta.

• Los bloqueos inferiores deben usarse en todo momento, en ambos lados de la barandilla.

• Este producto no garantiza la prevención de todos los accidentes.

• **Revise periódicamente que todos los herrajes y fijaciones estén apretados.**

• No utilice el producto si faltan piezas o están dañadas.

• DEJE de usarlo si una mascota puede trepar por encima o soltar la barandilla.

• Las piezas adicionales o de repuesto solo se pueden comprar al fabricante o distribuidor.

⚠ ADVERTENCIA

Los niños han sufrido lesiones graves cuando las puertas no se han instalado de forma segura.

• Instale y use SIEMPRE la barandilla según las instrucciones, con todas las piezas necesarias.

• DEBE instalar los soportes de pared para fijar la barandilla. Sin ellos, el niño puede empujarla y escapar.

• DEJE de usarla si el niño puede trepar por encima o soltar la barandilla.


• Úsela solo cuando el mecanismo de bloqueo esté totalmente encajado.

• NUNCA la utilice para alejar al niño de una piscina.

• NUNCA deje al niño sin supervisión.


• Diseñada para niños de entre 6 y 24 meses.


• Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.



DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE INSTALACIÓN

Esta puerta está diseñada para adaptarse a accesos de **28 pulgadas (71 cm) a 143,7 pulgadas (365 cm)**






Nota: Cuando se usa como la valla, se requiere usar al menos tres piezas juntas, incluida la puerta principal.


OPCIÓN A: INSTALACIÓN DE SU PUERTA ENTRE DOS PAREDES

PASO 1
Lleve la puerta al área de instalación. Afloje las contratuercas a ambos lados de la puerta para que la puerta se despliegue libremente. No quite las contratuercas. Despliegue la puerta y colóquela en el área de instalación.




PASO 2

Fije uno de los soportes de montaje en la pared superior (unidos a la puerta) a la pared con un destornillador Phillips y dos tornillos. Repita para el otro soporte de montaje en la pared superior, asegurándose de que la puerta esté nivelado a través en el acceso.




PASO 3

Nivele la parte inferior de la puerta para asegurarse de que no esté inclinada, es decir, sin inclinación hacia adelante ni hacia atrás, luego repita el proceso de instalación para ambos soportes inferiores de montaje en la pared.




PASO 4
Apriete las contratuercas entre cada panel para bloquear la puerta en su lugar.




OPCIÓN B: INSTALACIÓN DE SU PUERTA COMO UN RECINTO INDEPENDIENTE


PASO 1
Monte las barras con los soportes de montaje en pared unidos a ambos extremos de la puerta. Presione los botones de resorte en los conectores, retire cada barra de extremo y colóquelas en un lugar seguro para su uso posterior.



PASO 2
Instale el conector A En la barra superior de un lado de la puerta.
Instale el (1) conector B en la barra inferior. En el lado opuesto, instale el (1) Conector B en la barra superior. Instale el conector C en la barra inferior.
NOTA: Asegúrese de que los botones de resorte estén asegurados en los orificios de cada conector.




PASO 3
Coloque el recinto en su configuración preferida y conecte los extremos abiertos con los conectores de plástico. Sit. Stay.




PASO 4

Alinee el conector de plástico para el montaje y preste atención a la orientación de instalación del conector.




PASO 5

Inserte el tubo de conexión fino hacia abajo a través del conector superior y luego introduzca el extremo inferior del tubo de conexión fino en el alojamiento circular del conector inferior.



PASO 6

Alrededor del recinto, apriete las contratuercas entre cada panel para bloquear el recinto en su lugar.



OPERACION DEL PESTILLO DE LA PUERTA

Para abrir la puerta: Asegúrese de que las cerraduras de la base en la parte inferior de la puerta estén en posición horizontal **(Figura 1).** Tire del bloqueo de resorte para separarlo del pestillo de apertura simple y, al mismo tiempo, levante la palanca de bloqueo hacia arriba **(Figura 2 y 3).** Esto liberará el pestillo de bloqueo del marco de la puerta y permitirá que la puerta se empuje o se abra.




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Para cerrar: Cierre la puerta tirando de ella y asegúrese de que el pestillo superior encaje. Baje el cerrojo inferior del lado cerrado y accione al menos un tope de basculación para que el portón no se pueda empujar fácilmente para abrirlo. Si ambos topes están accionados, el portón no basculará. (Figura 4)





Figura 4

REMOVER ALGUNOS PANELES PARA DAR UNA NUEVA FORMA

PASO 1
Seleccione el panel que se removerá y afloje las contratuercas de cada lado completamente. Repítalo hasta que se haya eliminado todos los paneles como se requiere.

NOTA: es más fácil comenzar en el panel de la puerta y trabajar a su manera para remover los paneles.



PASO 2


Sostenga el tubo de conexión fino y levántelo hacia arriba para separar su extremo inferior del alojamiento circular del conector inferior, desplácelo lateralmente y extráigalo por abajo. A continuación, retire sucesivamente la tuerca de bloqueo por la parte inferior y, por último, saque el perno de bloqueo por la abertura superior del conector superior. Repita el procedimiento en cada lado.



PASO 3
Deje a un lado el panel, el tubo y los herrajes. Luego, cierre los extremos abiertos del recinto. ¡Círculo completo ... o la forma que elija!


NOTA: Puede quitar otros paneles (excepto el panel de la puerta) con el mismo método, luego instale su puerta de acuerdo con el PASO 2 de la OPCIÓN B.

3





PASO 4
Reemplace el tubo, la contratuerca y el perno de bloqueo. Luego, apriete la contratuerca para asegurar el recinto nuevamente.
NOTA: No se debe quitar el panel de la puerta.


4

























PLEGADO DE LA BARANDILLA INFANTIL

PASO 1

Afloje todas las tuercas de bloqueo entre cada panel sin extraerlas por completo, lo suficiente para poder plegar la barandilla.

PASO 2

Afloje totalmente una tuerca de bloqueo y retire después el tubo, la tuerca de bloqueo y el tornillo de bloqueo.

PASO 3

Separe los extremos abiertos de la barandilla, pliegue la barandilla en cada esquina y guárdela.

NOTA: Vuelva a colocar el tubo, la tuerca de bloqueo y el tornillo de bloqueo para un almacenamiento sencillo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente la barandilla por daños, desgaste o piezas faltantes.

No utilice el producto si falta algún componente, está desgastado o deteriorado.

Compruebe de forma periódica que todos los herrajes y fijaciones estén bien apretados. No emplee limpiadores abrasivos ni lejía.

Limpie con una esponja, agua tibia y detergente neutro suave.

VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS

WICHTIG

• Eine fehlerhafte Montage kann das Tor instabil machen oder aus der Öffnung lösen.

• Die Bodenverriegelungen müssen dauernd auf beiden Seiten des Tores verwendet werden.

• Dieses Produkt kann nicht alle Unfälle ausschließen.

• **Prüfen Sie das Tor regelmäßig, ob alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind.**

• Benutzen Sie das Produkt nicht bei fehlenden oder beschädigten Teilen.

• BEENDEN Sie die Nutzung, wenn ein Haustier über das Tor klettern oder es herausdrücken kann.

• Zusatz- und Ersatzteile dürfen nur beim Hersteller oder Vertriebshändler bezogen werden.

⚠ WARNUNG

Kinder wurden schwer verletzt, wenn Tore nicht sicher installiert waren.

• Montieren und nutzen Sie das Tor IMMER nach Anleitung mit allen erforderlichen Teilen.

• Sie MÜSSEN Wandhalterungen montieren, um das Tor zu fixieren. Ohne diese kann das Kind es wegschieben und entkommen.

• BEENDEN Sie die Nutzung, wenn das Kind über das Tor klettern oder es lösen kann.


• Nutzen Sie das Gerät nur, wenn der Verriegelungsmechanismus sicher eingerastet ist.

• NIEMALS verwenden, um Kinder von einem Schwimmbecken fernzuhalten.

• Lassen Sie Kinder NIEMALS unbeaufsichtigt.


• Geeignet für Kinder im Alter von 6 bis 24 Monaten.


• Montieren Sie gemäß den Herstellerhinweisen.



MINIMALE UND MAXIMALE MAßE

Dieses Tor ist für Öffnungen zwischen 71 cm (28 Zoll) und 365 cm (143,7 Zoll) ausgelegt.





Hinweis: Wenn das Torgitter verwendet wird, müssen mindestens drei Teile einschließlich der Haupttür zusammen verwendet werden

OPTION A: EINBAU DES TORES ZWISCHEN ZWEI WÄNDEN


SCHRITT 1

Bringen Sie das Tor an den Einbauort. Lösen Sie die Kontermuttern auf beiden Seiten des Torflügels, damit sich das Tor frei aufklappen kann. Entfernen Sie die Kontermuttern nicht vollständig. Klappen Sie das Tor auf und stellen Sie es im Montagebereich auf.




SCHRITT 2

Befestigen Sie eine der oberen Wandhalter (die am Tor angebracht sind) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und zwei Schrauben an der Wand. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen oberen Wandhalter und achten Sie darauf, dass das Tor mittig im Raum angebracht ist.




SCHRITT 3

Richten Sie die Unterseite des Tors aus, um sicherzustellen, dass es nicht schief steht, d. h. nach vorne oder hinten kippt, und wiederholen Sie dann den Installationsvorgang für beide unteren Wandhalter.




SCHRITT 4
Ziehen Sie die Kontermuttern zwischen den einzelnen Flügeln an, um das Tor zu befestigen.




OPTION B: MONTAGE DES TORS ALS FREISTEHENDER ZAUN

SCHRITT 1
Suchen Sie die Stangen mit den Wandhaltern, die an beiden Enden des Tores angebracht sind. Drücken Sie die Federknöpfe an den Verbindern nach unten, nehmen Sie jede Endstange ab und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.




SCHRITT 2
Montieren Sie an der oberen Stange einer Seite des Tores den Verbinder A.
Montieren Sie (1) Verbinder B an der unteren Stange. Auf der gegenüberliegenden Seite montieren Sie (1) Verbinder B an der oberen Stange. Verbinder C an der unteren Stange anbringen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Federknöpfe in den Löchern an jedem Verbinder befestigt sind.




SCHRITT 3

Positionieren Sie den Zaun in der von Ihnen gewünschten Konfiguration und führen Sie die offenen Enden an den Kunststoffverbindern zusammen.




SCHRITTE 4

Richten Sie den Kunststoffverbinder für die Montage aus und achten Sie auf die Einbaurichtung des Verbinders.




SCHRITTE 5

Führen Sie das dünne Verbindungsrohr von oben durch den oberen Verbinder nach unten ein und leiten Sie anschließend das untere Ende des dünnen Verbindungsrohrs in die kreisförmige Aufnahme des unteren Verbinders.



SCHRITT 6

Arbeiten Sie sich um die Umrahmung herum und ziehen Sie die Kontermuttern zwischen jeder Platte an, um den Zaun zu fixieren.



BEDIENUNG DER TÜRVERRIEGELUNG

Zum Öffnen - Vergewissern Sie sich, dass sich die unteren Verriegelungen unten am Tor in der horizontalen Position befinden *(Abbildung 1)*. Ziehen Sie die Federsperre von der Easy-Open-Verriegelung weg und heben Sie gleichzeitig den Verriegelungshebel nach oben *(Abbildung 2 und 3)*. Dadurch wird die Verriegelungsklinke vom Torrahmen gelöst und das Tor kann aufgeschoben oder aufgezogen werden.




Abbildung 1




Abbildung 2





Abbildung 3



Zum Schließen: Ziehen Sie die Tür zu und prüfen Sie, ob der obere Riegel einrastet. Senken Sie die untere Verriegelung auf der geschlossenen Seite und verriegeln Sie mindestens einen Schwenkanschlag, damit das Tor nicht leicht aufgedrückt werden kann. Bei eingerasteten beiden Anschlägen lässt sich das Tor nicht schwenken. (Abbildung 4)




Abbildung 4

ENTFERNEN EINIGER PLATTEN, UM EINE NEUE FORM ZU ERHALTEN

SCHRITT 1
Wählen Sie die zu entfernende Platte aus und lösen Sie die Kontermuttern auf jeder Seite vollständig. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Anzahl von Platten entfernt wurde.
HINWEIS: Es ist am einfachsten, mit der Türplatte zu beginnen und sich beim Entfernen der Platten herumzuarbeiten.



SCHRITTE 2

Halten Sie das dünne Verbindungsrohr, heben Sie es nach oben, um das untere Ende aus der kreisförmigen Aufnahme des unteren Verbinders zu lösen, schieben Sie das Rohr zur Seite und ziehen Sie es von unten heraus. Anschließend entfernen Sie nacheinander die Sicherungsmutter von unten und schließlich die Sicherungsschraube durch die obere Öffnung des oberen Verbinders. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf jeder Seite.




SCHRITT 3

Legen Sie die Platte, das Rohr und die Beschläge beiseite. Schließen Sie dann die offenen Enden der Umrahmung.

HINWEIS: Sie können andere Platten (außer der Torplatte) mit der gleichen Methode entfernen und dann Ihr Tor gemäß SCHRITT 2 von OPTION B montieren.

3




SCHRITT 4


Bringen Sie das Rohr, die Kontermutter und die Sicherungsschraube wieder an. Ziehen Sie dann die Kontermutter fest, um die Umrahmung wieder zu sichern.


HINWEIS: Die Türplatte sollte nicht entfernt werden.


4

























ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERTORES

SCHRITT 1

Lockern Sie alle Sicherungsmuttern zwischen den Paneelen (nicht ganz herausdrehen), sodass das Tor zusammengeklappt werden kann.

SCHRITT 2

Drehen Sie eine Sicherungsmutter vollständig los. Danach entfernen Sie das Rohr, die Sicherungsmutter sowie die Sicherungsschraube.

SCHRITT 3

Ziehen Sie die offenen Enden des Tores auseinander, klappen Sie das Tor an jeder Ecke zusammen und lagern Sie es ein.

HINWEIS: Montieren Sie Rohr, Sicherungsmutter und Sicherungsschraube wieder ein für eine platzsparende Aufbewahrung.

PFLEGE UND WARTUNG

Prüfen Sie das Tor regelmäßig auf Beschädigungen, Abnutzung oder fehlende Bauteile.

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, abgenutzt oder beschädigt sind.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz sämtlicher Beschläge und Befestigungselemente. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger oder Bleichmittel.

Reinigen Sie mit einem Schwamm, warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

IMPORTANTE

• Un montaggio errato può rendere la barriera instabile o farla staccare dal telaio della porta.

• I bloccaggi inferiori devono essere utilizzati sempre su entrambi i lati della barriera.

• Questo prodotto non previene necessariamente tutti gli incidenti.

• **Controllare regolarmente che tutti i ferramenti e i fissaggi siano serrati saldamente.**

• Non utilizzare il prodotto se mancano componenti o sono danneggiati.

• INTERROMPERE l'uso se un animale domestico può scavalcare o spostare la barriera.

• Le parti aggiuntive o di ricambio vanno acquistate solo dal produttore o distributore autorizzato.

⚠ AVVERTENZA

I bambini sono stati gravemente feriti quando i cancelli non sono stati installati in modo sicuro.

• Montare e utilizzare SEMPRE la barriera seguendo le istruzioni, con tutte le parti obbligatorie.

• È OBBLIGATORIO installare i supporti a muro per tenere fissa la barriera. Senza di essi, il bambino può spingerla e scappare.

• INTERROMPERE l'uso se il bambino può scavalcare o spostare la barriera.


• Utilizzare solo con il meccanismo di blocco completamente agganciato.

• NON UTILIZZARE MAI la barriera per tenere lontani i bambini dalla piscina.

• NON LASCIARE MAI un bambino senza sorveglianza.


• Destinata a bambini di età compresa tra 6 e 24 mesi.


• Montare secondo le istruzioni del produttore.



DIMENSIONI MINIME E MASSIME DI INSTALLAZIONE

Questo cancelletto è progettato per adattarsi ad aperture da 28 pollici (71 cm) a 143,7 pollici (365 cm)





Nota: quando viene utilizzata la recinzione del cancelletto, devono essere utilizzati insieme almeno tre pannelli, inclusa il pannello di ingresso.


OPZIONE A: INSTALLAZIONE DEL CANCELLETTO TRA DUE PARETI

PASSO 1
Portare il cancelletto nell'area di installazione. Allentare i dadi di bloccaggio su entrambi i lati del pannello del cancelletto per consentire al cancelletto di aprirsi liberamente. Non rimuovere completamente i dadi di bloccaggio. Aprire il cancelletto e installarlo nell'area di installazione.




PASSO 2


Fissare una delle staffe di montaggio per parete superiore (gia' integrata al cancello) alla parete utilizzando un cacciavite a croce e due viti. Ripetere per l'altra staffa di montaggio per parete superiore, assicurandosi che il cancelletto sia in posizione orizzontale all'apertura.



PASSO 3
Raddrizzare la parte inferiore del cancelletto per assicurarsi che non sia inclinato, cioè inclinato in avanti o indietro, e poi ripetere il processo di installazione per entrambe le staffe di montaggio per le pareti inferiori.




PASSO 4
Stringere i dadi di bloccaggio tra ogni pannello per bloccare il cancelletto in posizione.




OPZIONE B: INSTALLAZIONE DEL CANCELLETTO PER CHIUSURA AUTOPORTANTE


PASSO 1
Posizionare le barre con le staffe di montaggio a parete gia integrate a entrambe le estremità del cancelletto. Premere i pulsanti a molla verso il basso sui connettori, e rimuovere ciascuna barra terminale e conservarli per un uso successivo.



PASSO 2
Sulla barra superiore di un lato del cancelletto, installare il connettore A.
Installare (1) il connettore B sulla barra inferiore. Sul lato opposto, installare (1) il connettore B sulla barra superiore. Installare il connettore C sulla barra inferiore.
NOTA: assicurarsi che i pulsanti a molla siano bloccati nei fori su ciascun connettore.




PASSO 3
Posizionare la recinzione in una configurazione che preferisci e portare insieme le estremità aperte ai connettori di plastica. La recinzione resta in posizione verticale.




PASSO 4

Allineare il connettore in plastica per l’ assemblaggio e prestare attenzione all’ orientamento di installazione del connettore.




PASSO 5

Inserire il tubo di collegamento sottile verso il basso attraverso il connettore superiore, quindi guidare l’ estremità inferiore del tubo di collegamento sottile nell’ alloggiamento circolare del connettore inferiore.



PASSO 6

Muoverti intorno alla recinzione, serrando i dadi di bloccaggio tra ogni pannello per bloccare il cancelletto in posizione.



OPERAZIONE DEL CHIAVISTELLO DELLA PORTA

Per aprire - Assicurarsi che le serrature della base nella parte inferiore della porta del cancelletto siano in posizione orizzontale *(Figura 1)*. Estrarre il blocco a molla dal chiavistello facile da aprire sollevando contemporaneamente la leva di blocco verso l'alto *(Figura 2 e 3)*. Questo rilascerà il chiavistello dal telaio del cancelletto e consentirà alla porta di spingersi o aprirsi.




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Per chiudere - Tirare la porta fino alla chiusura e verificare l' aggancio del fermo superiore. Abbassare la serratura inferiore sul lato chiuso e innestare almeno un fermo anti-basculante per impedire che il cancello venga spinto facilmente ad aprirsi. Se entrambi i fermi sono innestati, il cancello non potrà bascolare. (Figura 4)





Figura 4

RIMOZIONE DI ALCUNI PANNELLI PER FORMARE UNA NUOVA FORMA

PASSO 1

Selezionare il pannello da rimuovere e allentare completamente i dadi di bloccaggio su ciascun lato. Ripetere fino a rimuovere il numero di pannelli desiderato.

NOTA: è più semplice iniziare dal pannello di ingresso e muoversi intorno alla recinzizone quando si rimuovono i pannelli.



PASSO 2

Tenere il tubo di collegamento sottile e sollevarlo verso l’ alto per sganciare l’ estremità inferiore dall’ alloggiamento circolare del connettore inferiore, spostare il tubo lateralmente ed estrarlo dal basso. Successivamente rimuovere in sequenza il dado di blocco dal basso e infine il bullone di blocco dall’ apertura superiore del connettore superiore. Ripetere l’ operazione per ciascun lato.




PASSO 3

Mettere a parte il pannello, il tubo e il hardware. Chiudere le estremità aperte della recinzione. Cerchio completo... o qualunque forma tu scelga!

NOTA: È possibile rimuovere altri pannelli (non includere il pannello di ingresso) con lo stesso metodo. E installare il cancelletto secondo il PASSO 2 dell'OPZIONE B.

3




PASSO 4


Sostituire il tubo, il dado di bloccaggio e il bullone di bloccaggio. E serrare il dado di bloccaggio per fissare nuovamente la recinzione.


NOTA: il pannello di ingresso non deve essere rimosso.

4

























PIEGATURA DELLA BARRIERA DI SICUREZZA

PASSO 1

Allentare tutti i dadi di blocco tra i pannelli senza rimuoverli del tutto, fino a rendere possibile la piegatura della barriera.

PASSO 2

Allentare completamente un dado di blocco, successivamente rimuovere il tubo, il dado di blocco e il bullone di blocco.

PASSO 3

Separare le estremità aperte della barriera, piegarla in corrispondenza di ogni angolo e riporla.

NOTA: Rimontare tubo, dado di blocco e bullone di blocco per una conservazione più pratica.

CURA E MANUTENZIONE

Controllare periodicamente la barriera per segnali di danneggiamento, usura o parti mancanti.

Non utilizzare il prodotto se qualche componente è assente, usurato o danneggiato.

Verificare regolarmente che tutti i ferramenti e fissaggi siano saldi e serrati. Evitare detergenti abrasivi o candeggina.

Pulire con una spugna, acqua tiepida e detergente delicato.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI

IMPORTANT

• Instalarea necorespunzătoare poate provoca instabilitatea porții sau desprinderea acesteia din cadru.

• Blocajele de bază trebuie folosite în permanență, pe ambele părți ale porții.

• Acest produs nu garantează evitarea tuturor accidentelor.

• Verificați periodic porța pentru a vă asigura că toate piesele metalice și elementele de fixare sunt strânse.

• Nu utilizați produsul dacă lipsesc sau sunt deteriorate componente ale acestuia.

• ÎNCETAȚI utilizarea dacă un animal de companie poate să se urce peste porță sau să o desprindă.

• Piesele suplimentare sau de înlocuire trebuie achiziționate exclusiv de la producător sau distribuitor.

⚠ AVERTISMENT

Copiii au fost răniți grav când porțile nu au fost instalate în siguranță.

• MONTAȚI ȘI UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA barierele conform instrucțiunilor, folosind toate piesele furnizate.

• TREBUIE obligatoriu să montați cupele de perete pentru a fixa bariera pe poziție. Fără cupele de perete, copilul poate împinge bariera și ieși afară.

• OPRIȚI UTILIZAREA imediat dacă copilul reușește să se cațere peste barieră sau să o detașeze.


• UTILIZAȚI DOAR când mecanismul de blocare este fixat complet.

• NU UTILIZAȚI NICIODATĂ această barieră pentru a separa copilul de piscină.

• NU LĂSAȚI NICIODATĂ copilul nesupravegheat.


• Produs destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 24 luni.


• Montați produsul conform instrucțiunilor producătorului.



DIMENSIUNI MINIME ȘI MAXIME DE MONTARE

Această barieră este proiectată pentru deschideri între **28 inch (71 cm)** și **143,7 inch (365 cm)**






Notă: La utilizarea barierei de ușă, trebuie folosite împreună cel puțin trei module inclusiv panoul principal al ușii!

OPȚIUNEA A: MONTAREA BARIEREI ÎNTRE DOI PERȚI


PAS 1

Aduceți bariera în zona de montare. Slăbiți piulițele de blocare de pe ambele laturi ale panoului ușii pentru a permite barierei să se desfășoare liber. Nu scoateți complet piulițele de blocare. Desfășurați bariera și așezați-o în zona de montare.




PAS 2

Fixați unul dintre suporturile superioare de montare pe perete (atașate deja de barieră) pe perete cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips și două șuruburi. Repetați operația pentru celălalt suport superior, asigurându-vă că bariera este nivelată pe toată deschiderea.



PAS 3


Îndreptați partea inferioară a barierei pentru a vă asigura că nu se înclină, adică nu se răstoarnă înainte sau înapoi, apoi repetați procesul de montare pentru ambii suporti inferiori de fixare pe perete.



PAS 4

Strângeți piulițele de blocare dintre fiecare panou pentru a fixa bariera în poziție.


NOTĂ: Partea inferioară a barierei trebuie să fie la maximum 1/8 inch (0,3 cm) distanță de podea.



OPȚIUNEA B: MONTAREA BARIEREI CA ÎMPREJMUIRE AUTOPORTANTĂ

PAS 1


Identificați barele cu suporturi de montare pe perete atașate la ambele capete ale barierei. Apăsați butoanele cu arc ale conectorilor în jos, scoateți fiecare bară terminală și depozitați-le pentru utilizare ulterioară.



PAS 2


Pe bara superioară a unei laturi a barierei, montați Conector A. Montați 1 bucată Conector B pe bara inferioară. Pe latura opusă, montați 1 bucată Conector B pe bara superioară și Conector C pe bara inferioară.

NOTĂ: Asigurați-vă că butoanele cu arc sunt fixate ferm în orificiile fiecărui conector.




PAS 3

Poziționați bariera de împrejmuire în configurația dorită și uniți capetele deschise la conectorii din plastic. Așezați și mențineți poziția.




PAS 4

Aliniați conectorul din plastic pentru asamblare și acordați atenție orientării de montare a conectorului.




PAS 5

Introduceți tubul subțire de legătură în jos prin conectorul superior, apoi ghidați capătul inferior al tubului în carcasa circulară a conectorului inferior.



PAS 6

Parcurgeți întreg perimetrul barierei de împrejmuire, strângeți piulițele de blocare dintre fiecare panou pentru a fixa întreaga construcție în poziție.



FUNCȚIONAREA ZĂVORULUI UȘII

Deschidere – Asigurați-vă că blocajele de bază de la partea inferioară a ușii barierei sunt în poziție orizontală (Figura 1). Depărtați blocajul cu arc de zăvorul de deschidere ușoară și ridicați simultan maneta de blocare în sus (Figura 2 și 3). Astfel se eliberează zăvorul de blocare din cadru și ușa poate fi deschisă împingând sau trăgând.




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Pentru închidere: Trageți ușa până la închidere și asigurați-vă că zăvorul superior se blochează. Coborâți încuietoarea inferioară pe partea închisă și cuplați cel puțin un opritor de balansare, pentru ca poarta să nu poată fi împinsă ușor pentru deschidere. Dacă ambii opritori sunt cuplați, poarta nu se va balansa deloc. (Figura 4)





Figura 4

DEMONTAREA UNOR PANOURI PENTRU A FORMA O CONFIGURAȚIE NOUĂ

PAS 1

Selectați panoul care trebuie demontat și slăbiți complet piulițele de blocare de pe ambele laturi. Repetați operația până când ați demontat numărul dorit de panouri.

NOTĂ: La demontarea panourilor, cel mai simplu este să începeți de la panoul ușii și să continuați pe tot perimetrul.



PAS 2

Țineți tubul de legătură subțire și ridicați-l în sus pentru a dezprinde capătul inferior din carcasa circulară a conectorului inferior, mutați tubul lateral și extrageți-l de jos. Apoi scoateți succesiv piulița de blocare de jos și, în final, îndepărtați șurubul de blocare din orificiul superior al conectorului superior. Repetați operația pentru fiecare latură.




PAS 3

Depozitați panoul, tubul și piesele de fierărie. Apoi închideți capetele deschise ale barierei de împrejmuire, puteți forma un cerc complet sau orice altă formă dorită.

NOTĂ: Puteți demonta celelalte panouri (cu excepția panoului ușii) folosind aceeași metodă, apoi montați bariera conform Pasului 2 al Opțiunii B.

3




PAS 4


Reinstalați tubul, piulița de blocare și șurubul de blocare. Apoi strângeți piulița de blocare pentru a fixa din nou bariera de protecție.


NOTĂ: Panoul ușii nu trebuie demontat.


4

























ÎMPĂTURIREA PORȚII

PAS 1

Slăbiți toate piulițele de blocare dintre panouri, fără a le scoate complet, până când porța poate fi împăturită.

PAS 2

Slăbiți complet o piuliță de blocare. După aceea, demontați tubul, piulița de blocare și șurubul de blocare.

PAS 3

Desprindeți capetele deschise ale porței, apoi împăturiți porța la fiecare colț și depozitați-o.

NOTĂ: Reinstalați tubul, piulița de blocare și șurubul de blocare pentru o depozitare practică.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Verificați periodic porța pentru semne de deteriorare, uzură sau componente lipsă.

Nu utilizați produsul dacă vreo piesă lipsește, este uzată sau deteriorată.

Verificați regulat dacă toate piesele metalice și elementele de fixare sunt bine strânse. Nu folosiți detergenți abrazivi sau înălbitor.

Curățați suprafața cu un burete îmbibat în apă caldă și detergent blând.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

RO

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr